

Zagroda 2432

Kardanisch angetriebener Betonmischer (1200 l, Heck- und Seitenauswurf, Gabelstaplerhalterungen)



Haupt stammsitz

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya
16.

Vertrieb

+49 1525 1744472
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/sku/z09-1038>



Parameters

Name	Einheit
Kapazität (liter)	1200 l
Antrieb	tractor PTO
Durchmesser des Betonmischers	1900 mm
Gewicht	875 kg

Beschreibung

STANDARD AUSRÜSTUNG:

- Dreipunktbock Kat. II (Der Betonmischer wurde zusätzlich an Übertragung mithilfe von Palettengabel angepasst)
- Blechdicke: Mantel: 5-6mm; Boden: 8mm
- 5 Federarme mit 5 Federn bei Umdrehungsgeschwindigkeit ca. 30 U/min.
- Schaufelaufsätze des Rührwerks höhenverstellbar
- Sortiersieb für Abtrennung von Zuschlagstoffen während der Verladung des Rührwerks
- Heck- und Seitenauswurf für 800 L u. 1200 L; nur Heckauswurf für 600 L
- Metallschutz von der Seite eines Schleppers
- Bei Standardausrüstung Antrieb von einem Schlepper durch Gelenkwelle; Kraftbedarf des Betonmischers: 600L-60PS, 800L-80PS, 1200L-110PS
- VORSICHT: Gelenkwelle gehört der Standardausrüstung nicht. Für Verbindung des Betonmischers mit Schlepper ist ausschließlich eine Gelenkwelle mit Überlastungskupplung geeignet.