AgroHof.de

Eta S Trimmer 1000 (31719)

100 cm Armstängelbrecher

Artikelnr.: A1-31719



Verkäufer

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Steuernummer: 25366895-2-03
USt-IdNr.: HU25366895

Vertrieb

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.de/produkt/A1-31719

Beschreibung

Beschreibung:
Gebrauchte Armstiel-Zerkleinerungsmaschine
Herstellungsjahr: 2018
Steuerung mit Seilzughebeln
Unabhängiges Hydrauliksystem
Schneidkopf mit 100 cm Arbeitsbreite
Kardanwelle inklusive!
Angebotsbedingungen und Besichtigung: Das Gerät kann nach vorheriger Terminvereinbarung in unseren Räumlichkeiten besichtigt und getestet werden.
Da es sich um eine Gebrauchtmaschine handelt, bezieht sich der Preis auf den aktuellen optischen Zustand, der auf den Bildern ersichtlich ist.
Die Maschine ist technisch voll funktionsfähig, jedoch können aufgrund unvollständiger Steuerung derzeit nicht alle Funktionen genutzt werden.
Es weist Gebrauchsspuren auf (Abnutzung des Oberflächenlacks, Kratzer am Rahmen und Spuren von Kiesaufprall in der Brechkammer). Diese optischen Mängel beeinträchtigen jedoch weder die strukturelle Integrität noch die hervorragende Leistung der Maschine.
Folgende Ausrüstung/Teile/Komponenten fehlen an der Maschine:
- Aufhängenadeln
- 4 Hebelbedieneinheiten fehlen

Spezifikationen der neuen Fabrikmaschine:
- Arbeitsbreite: 100 cm
- Gewicht: 300 kg
- Leistungsbedarf: 25-30 PS
- Kat. I.-II. Dreipunktaufhängung
- Kann mit einem 540 U/min Zapfwellenantrieb betrieben werden
- Messer: 20 Paare von beweglichen Y-Messern, die in 2 Reihen spiralförmig angeordnet sind
- Unabhängiges Hydrauliksystem mit Tank
- Hydrauliktank: 55 l
- Rotationswinkel des Brechkopfes: 175°
- Horizontale Ausdehnung des Brechkopfes: 291 cm
- Vertikale Ausdehnung des Quetschkopfes nach oben: 301 cm
- Steuerung: 4 Hebel mit flexiblen, langen Kabeln
- Höhenverstellbare Stützrolle hinten
- Hintere Gummiplatte gegen herumfliegende Teile
- Zusammenklappbar für einfachen Transport und Lagerung
- Universell einsetzbar, daher kann es an jedem Traktor der Kategorien L und L montiert werden.
- 3 Einstellungen für die Aufhängungsspindel
- Ausgestattet mit SKF-Lagern