AgroHof.de

HE12

Minibagger 1,2 Tonnen

Artikelnr.: E28-9374



Verkäufer

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Steuernummer: 25366895-2-03
USt-IdNr.: HU25366895

Vertrieb

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.de/produkt/E28-9374

Parameter

Bezeichnung	Wert
Gewicht	1130 kg
Motor	Kubota D722
Ground clearance	120 mm
Grabentiefe	1650 mm
Batteriekapazität	60 Ah
Motor	13.6 HP
Streckenlänge	650 mm

Beschreibung

Kompakte Kraft und Präzision auf engstem Raum: Der Eurotrac HE12 ist ein professioneller 1,2-Tonnen-Minibagger, der speziell für präzise Erdbewegungsarbeiten auf engstem Raum entwickelt wurde. Die Maschine eignet sich ideal für Landschaftsbau, Tiefbau, Grabenarbeiten und andere Projekte im privaten oder industriellen Bereich, bei denen eingeschränkter Zugang und Effizienz entscheidend sind. Herausragende technische Merkmale: * Hochwertiger Antrieb: Herzstück der Maschine ist ein zuverlässiger, flüssigkeitsgekühlter 3-Zylinder-Dieselmotor Kubota D722, der eine optimale Betriebsleistung von 13,6 PS (10,2 kW) bei 2200 U/min liefert. Diese Konfiguration garantiert einen kontinuierlichen, stabilen Hydraulikdruck bei geringem Verbrauch. * Hydraulisch verstellbare Raupenkette: Die Breite des gummibereiften Fahrgestells lässt sich über das Bedienfeld verkleinern und vergrößern (750 mm – 950 mm). Im eingefahrenen Zustand passt die Maschine problemlos durch schmale Gartentore oder sogar durch eine Standard-Innentür, während sie im ausgefahrenen Zustand maximale Seitenstabilität während der Arbeit bietet. Die Breite des robusten Planierschilds kann mithilfe der werkseitigen Verlängerungen einfach an die Raupenketten angepasst werden. * Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Dank des schwenkbaren Auslegers (Knickarm) kann der Bagger präzise direkt an Mauern oder Zäunen arbeiten. Die maximale Grabtiefe beträgt 1650 mm, die maximale Auskipphöhe 1655 mm. * Serienmäßige Ausstattung und Adapter: Der Eurotrac HE12 ist serienmäßig mit einem mechanischen Schnellwechsler und einem 3-Zahn-Tiefenlöffel (400 mm) mit verstärkter Schneidkante aus gehärtetem Kohlenstoffstahl (25 Liter Fassungsvermögen, 11,4 kN effektive Ausbrechkraft) ausgestattet. Dank der integrierten Zusatzhydraulik lässt sich die Maschine im Handumdrehen mit Graben-, Böschungs- oder hydraulisch schwenkbaren Löffeln, Erdbohrern und Abbruchhämmern ausrüsten. Der Eurotrac HE12 vereint in seiner Klasse seltene hydraulische Extras (Fahrgestellverbreiterung, Auslegerdrehung) mit der Langlebigkeit des japanischen Kubota-Motors in einer extrem wendigen und transportfreundlichen Konstruktion.