

## AGF-140

Böschungsmulcher, Böschungsmäher, Böschungs-Mähwerk 140cm

Artikelnr.: J33-10256



### Verkäufer

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.  
Steuernummer: 25366895-2-03  
Ust-IdNr.: HU25366895

### Vertrieb

+36 56 770 010  
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/produkt/agf-140-boschungsmulcher-boschungsmaher-boschungs-mahwerk-140cm>



### Parameter

| Bezeichnung  | Wert    |
|--------------|---------|
| Gewicht      | 730 kg  |
| Drehzahl     | 540 rpm |
| Mowing width | 1380 mm |

### Beschreibung

Der Böschungsmulcher Jansen® AGF-140 zeichnet sich durch seine besonders robuste Bauweise aus. Im Gegensatz zu den leichteren Ausführungen AGL-140, AGL-145 etc. handelt es sich hier um die schwerste Ausführung (höhere Materialstärken etc.) dieses Mähwerks. Auch sind an diesem Mähwerk die schweren, ca. 1,2 kg - Schlegel verbaut und nicht die sonst üblichen 800 g - Schlegel. Das Jansen AGF-140 verfügt über ein speziell verstärktes Winkelgetriebe. Ein verbesserter Dreipunktbügel sorgt nun für noch mehr Stabilität. Durch den seitlichen Versatz des Mähwerks lassen sich sehr einfach Gräben, Uferbereiche, Erdwälle etc. mähen.

Grundlegende Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger-Modell:

- verbreitertes Mulch-Gehäuse
- massiv verstärkter und verbesserter Dreipunktbügel
- verstärkte Nachlaufwalze
- verstärkte Schlegelwelle
- stabile Transportrollen
- verbesserter Anfahrerschutz

Das Modell AGF-140 hat eine Mähbreite von 138 cm und wird über die im Lieferumfang enthaltene Zapfwelle angetrieben. Es kann nach links und rechts bewegt werden und man kann es anwinkeln (nach oben 90° und nach unten 55°). Für diese Funktionen brauchen Sie 2 Hydrauliksteuerkreise an Ihrem Schlepper/Traktor, da das Mähwerk hierfür über 2 doppelwirkende Hydraulikzylinder verfügt.

Die Schnitthöhe kann über die seitlich angebrachten Kufen eingestellt werden. Die 12 speziell gehärteten, ca. 1,2 kg schweren Hammermesser zerkleinern das Schnittgut bis auf ein Minimum.

Das Mähwerk wird in die Dreipunktaufhängung Ihres Schleppers gehangen (ab Kat. II). Ihr Schlepper sollte mindestens 40 PS Leistung haben.

Technische Daten:

- Mähbreite: 1380 mm
- Gewicht: 730 kg
- Neigungswinkel: +90° bis -55°
- Messerart: ca. 1,2 kg Hammerschlegel
- Zapfwelle: im Lieferumfang
- U/min.: 540
- Schlegelwelle Ø: 170 mm
- Nachlaufwalze Ø: 170 mm
- Wandstärke: 4 - 15 mm (je nach Position am Gerät)
- Antrieb: 4 Stück Zahnriemen
- Aufnahme: Dreipunktaufhängung ab Kat. II
- Schlepper: min. 40 PS

Maße aufgebaut: ca. 1900x2150x1120 mm (LxBxH)

Verpackungsmaß: 1970x1120x920 mm (LxBxH)

Gewicht mit Verpackung: ca. 800 kg