

## AGF-160

Böschungsmulche, Böschungsmäher, Böschungs-Mähwerk 160cm

Artikelnr.: J33-10257



### Verkäufer

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.  
Steuernummer: 25366895-2-03  
Ust-IdNr.: HU25366895

### Vertrieb

+36 56 770 010  
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/produkt/agf-160-boschungsmulche-boschungsmaher-boschungs-mahwerk-160cm>



### Parameter

| Bezeichnung  | Wert    |
|--------------|---------|
| Gewicht      | 765 kg  |
| Drehzahl     | 540 rpm |
| Mowing width | 1550 mm |

### Beschreibung

Der Böschungsmulcher AGF-160 zeichnet sich durch seine besonders robuste Bauweise aus. Im Gegensatz zu den leichteren Ausführungen AGL-160, AGL-145 etc. handelt es sich hier um die schwerste Ausführung (höhere Materialstärken etc.) dieses Mähwerks. Auch sind an diesem Mähwerk die schweren ca. 1,2 kg - Schlegel verbaut und nicht die sonst üblichen 800 g - Schlegel. Das Jansen AGF-160 verfügt über ein speziell verstärktes Winkelgetriebe. Ein verbesserter Dreipunktbügel sorgt nun für noch mehr Stabilität. Durch den seitlichen Versatz des Mähwerks lassen sich sehr einfach Gräben, Uferbereiche, Erdwälle etc. mähen.

Grundlegende Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger-Modell:

- verbreitertes Mulch-Gehäuse
- massiv verstärkter und verbesserter Dreipunktbügel
- verstärkte Nachlaufwalze
- verstärkte Schlegelwelle
- stabile Transportrollen
- verbesserter Anfahrerschutz

Das Modell AGF-160 hat eine Mähbreite von 155 cm und wird über die im Lieferumfang enthaltene Zapfwelle angetrieben. Es kann nach links und rechts bewegt werden und man kann es anwinkeln (nach oben 90° und nach unten 55°). Für diese Funktionen brauchen Sie 2 Hydrauliksteuerkreise an Ihrem Schlepper/Traktor, da das Mähwerk hierfür über 2 doppelwirkende Hydraulikzylinder verfügt.

Die Schnitthöhe kann über die seitlich angebrachten Kufen eingestellt werden. Die 14, speziell gehärteten, ca. 1,2 kg schweren Hammermesser zerkleinern das Schnittgut bis auf ein Minimum.

Das Mähwerk wird in die Dreipunktaufhängung Ihres Schleppers gehangen (ab Kat. II). Ihr Schlepper sollte mindestens 50 PS Leistung haben.

Technische Daten:

- Mähbreite: 1550 mm
- Gesamtbreite: 2080 mm
- Gewicht: 765 kg
- Neigungswinkel: +90° bis -55°
- Messerart: ca. 1,2 kg Hammerschlegel (14 Stück)
- Zapfwelle: im Lieferumfang
- U/min.: 540
- Schlegelwelle Ø: 170 mm
- Nachlaufwalze Ø: 170 mm
- Wandstärke: 4 - 15 mm (je nach Position am Gerät)
- Antrieb: 4 Stück Zahnriemen
- Aufnahme: Dreipunktaufhängung ab Kat. II

Schlepper: min. 50 PS

Verpackungsmaß: 217x112x97 cm (LxBxH)

Gewicht mit Verpackung: ca. 835 kg