

AGF-180

Böschungsmulche, Böschungsmäher, Böschungs-Mähwerk 180cm

Artikelnr.: J33-10258



Verkäufer

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Steuernummer: 25366895-2-03
Ust-IdNr.: HU25366895

Vertrieb

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/produkt/agf-180-boschungsmulche-boschungsmaher-boschungs-mahwerk-180cm>



Parameter

Bezeichnung	Wert
Gewicht	790 kg
Drehzahl	540 rpm
Mowing width	1800 mm

Beschreibung

Der Böschungsmulcher AGF-180 zeichnet sich durch seine besonders robuste Bauweise aus. Im Gegensatz zu den leichteren Ausführungen AGL-180, AGL-185 etc. handelt es sich hier um die schwerste Ausführung (höhere Materialstärken etc.) dieses Mähwerks. Auch sind an diesem Mähwerk die schweren, ca. 1,2 kg - Schlegel verbaut und nicht die sonst üblichen 800 g - Schlegel. Das Jansen AGF-180 verfügt über ein speziell verstärktes Winkelgetriebe. Ein verbesserter, noch robusterer Dreipunktbügel sorgt nun für noch mehr Stabilität. Durch den seitlichen Versatz des Mähwerks lassen sich sehr einfach Gräben, Uferbereiche, Erdwälle etc. mähen.

Grundlegende Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger-Modell:

- verbreitertes Mulch-Gehäuse
- massiv verstärkter und verbesserter Dreipunktbügel
- verstärkte Nachlaufwalze
- verstärkte Schlegelwelle
- stabile Transportrollen
- verbesserter Anfahrerschutz

Das Modell AGF-180 hat eine Mähbreite von 178 cm und wird über die im Lieferumfang enthaltene Zapfwelle angetrieben. Es kann nach links und rechts bewegt werden und man kann es anwinkeln (nach oben 90° und nach unten 55°). Für diese Funktionen brauchen Sie 2 Hydrauliksteuerkreise an Ihrem Schlepper/Traktor, da das Mähwerk hierfür über 2 doppelwirkende Hydraulikzylinder verfügt.

Die Schnitthöhe kann über die seitlich angebrachten Kufen eingestellt werden. Die 16 speziell gehärteten, ca. 1,2 kg schweren Hammermesser, welche in 4 Reihen um die Antriebswelle angeordnet sind, zerkleinern das Schnittgut bis auf ein Minimum.

Das Mähwerk wird in die Dreipunktaufhängung Ihres Schleppers gehangen (ab Kat. II). Ihr Schlepper sollte mindestens 60 PS Leistung haben.

Technische Daten:

- Mähbreite: ca. 1800 mm
- Gewicht: 790 kg
- Neigungswinkel: +90° bis -55°
- Messerart: ca. 1,2 kg Hammerschlegel
- Zapfwelle: im Lieferumfang
- U/min.: 540
- Schlegelwelle Ø: 170 mm
- Nachlaufwalze Ø: 170 mm
- Wandstärke: 4-15 mm (je nach Position am Gerät)
- Aufnahme: Dreipunktaufhängung ab Kat. II
- Antrieb: 4 Stück Zahnriemen
- Schlepper: min. 60 PS

Maße aufgebaut: ca. 2250x2150x1120 mm (LxBxH)

Verpackungsmaß: 2390x1120x1010 mm (LxBxH)

Gewicht mit Verpackung: ca. 870 kg