

AGF-200

Böschungsmulche, Böschungsmäher, Böschungs-Mähwerk 200cm

Artikelnr.: J33-10259



Verkäufer

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Steuernummer: 25366895-2-03
Ust-IdNr.: HU25366895

Vertrieb

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/produkt/agf-200-boschungsmulche-boschungsmaher-boschungs-mahwerk-200cm>



Parameter

Bezeichnung	Wert
Gewicht	890 kg
Drehzahl	540 rpm
Mowing width	1980 mm

Beschreibung

Der Böschungsmulcher AGF-200 zeichnet sich durch seine besonders robuste Bauweise aus. Im Gegensatz zu den leichteren Ausführungen "AGL" handelt es sich hier um die schwerste Ausführung (höhere Materialstärken etc.) dieses Mähwerks. Das Jansen AGF-200 verfügt über ein speziell verstärktes Winkelgetriebe. Ein verbesserter Dreipunktbügel sorgt nun für noch mehr Stabilität. Durch den seitlichen Versatz des Mähwerks lassen sich sehr einfach Gräben, Uferbereiche, Erdwälle etc. mähen.

Grundlegende Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger-Modell:

- verbreitertes Mulch-Gehäuse
- massiv verstärkter und verbesserter Dreipunktbügel
- verstärkte Nachlaufwalze
- verstärkte Schlegelwelle
- stabile Transportrollen
- verbesserter Anfahrerschutz

Das Modell AGF-200 hat eine Mähbreite von 198 cm und wird über die im Lieferumfang enthaltene Zapfwelle angetrieben. Es kann nach links und rechts bewegt werden und man kann es anwinkeln (nach oben 90° und nach unten 55°). Für diese Funktionen brauchen Sie 2 Hydrauliksteuerkreise an Ihrem Schlepper/Traktor, da das Mähwerk hierfür über 2 doppelwirkende Hydraulikzylinder verfügt.

Die Schnitthöhe kann über die seitlich angebrachten Kufen eingestellt werden. Die 20 speziell gehärteten, ca. 1,2 kg schweren Hammermesser zerkleinern das Schnittgut bis auf ein Minimum. Auch sehr hohes Gras, buschiges oder strohiges Schnittgut sind mit diesem Mähwerk kein Problem, da bei diesem Mulcher 2 Gegenschneiden verbaut sind.

Wenn der Mulcher auf das Maximum zur Seite ausgelagert wird beträgt das Maß zwischen Mitte Schlepper und Außenkante Mulcher ca. 290 cm.

Zusätzlich ist das AGF-200 mit einer sehr schweren Nachlaufwalze mit Abstreifer sowie einem Freilaufgetriebe ausgestattet.

Pendelnd aufgehängte, verzinkte Lamellen an der Vorderseite des Mähwerks verhindern das Austreten von Steinen etc. Die Transporträder erleichtern Ihnen, das Mähwerk auf ebenem, festem Untergrund ohne Anbau an den Schlepper zu manövrieren. Das Mähwerk wird in die Dreipunktaufhängung Ihres Schleppers gehangen (ab Kat. II). Ihr Schlepper sollte mindestens 60 PS Leistung haben.

Technische Daten:

Mähbreite: ca. 1980 mm

Gewicht: 890 kg

Messerart: ca. 1,2 kg Hammerschlegel (20 Stck.)

Neigungswinkel: +90° bis -55°

Zapfwelle: im Lieferumfang

U/min.: 540

Schlegelwelle Ø: 170 mm

Nachlaufwalze Ø: 170 mm

Wandstärke: 4-15 mm (je nach Position am Gerät)

Aufnahme: Dreipunktaufhängung ab Kat. II

Antrieb: 5 Stück Zahnriemen

Schlepper: min. 60 PS

Maße aufgebaut: ca. 2600x2150x1120 mm (LxBxH)

Verpackungsmaß: 2610x1130x910 mm (LxBxH)

Gewicht mit Verpackung: ca. 983 kg