

Alpha M 2200 (used A1-31808)

2,2 m horizontaler Schacht-Stängelbrecher

Artikelnr.: A1-31808



Verkäufer

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Steuernummer: 25366895-2-03
Ust-IdNr.: HU25366895

Vertrieb

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/produkt/alpha-m-2200-used-a1-31808-22-m-horizontaler-schacht-stangelbrecher>



Parameter

Bezeichnung	Wert
Gewicht	422 kg
Arbeitsbreite	2200 mm
Drehzahl	540 U/min
Stückzahl Hämmer	36 Stk.
Gewicht Ersatzteil	700 g
min. PS	45 hp
CAT	I, II
Stückzahl Keilriemen	4 Stk.
Durchmesser Rotor	112 mm
Durchmesser total	352 mm
Breite	2380 mm
Länge	790 mm
Höhe	900 mm
Überstand links	800 mm
Überstand rechts	1400 mm
Antrieb	tractor PTO
Max. Holzdurchmesser	3-4 cm

Beschreibung

Beschreibung: Gebrauchte Stängelmühle/Mulcher, Baujahr: 2022. Angebotsbedingungen und Besichtigung: Die Maschine kann nach vorheriger Terminvereinbarung in unseren Räumlichkeiten besichtigt und getestet werden. Da es sich um eine Gebrauchtmaschine handelt, bezieht sich der Preis auf den aktuellen optischen Zustand, der auf den Bildern ersichtlich ist. Die Maschine ist technisch voll funktionsfähig und sofort einsatzbereit. Es sind jedoch Gebrauchsspuren sichtbar (Oberflächenlackabnutzung, Kratzer am Rahmen und Spuren von Kiesaufprall in der Brechkammer). Diese optischen Mängel beeinträchtigen weder die strukturelle Integrität noch die hervorragende Leistung der Maschine. Folgende Ausrüstungsteile/Komponenten fehlen oder sind defekt: - Maschinengehäuse beidseitig gerissen - Heckklappe verformt, aber funktionsfähig (eher ein optischer Mangel) - Heckwalzenabstreifer - Abstreiferhalterung abgebrochen. Technische Daten einer neuen, werksseitigen Maschine: - Arbeitsbreite: 220 cm - Leistungsbedarf: 45 PS - Kat. I-II. Dreipunktaufhängung - Gewicht: 422 kg - Antrieb: 4 Keilriemen - Betrieb mit 540 U/min Zapfwelle möglich - Hämmer: 36 Stück (750 g/Stück), spiralförmig in 2 Reihen angeordnet - Heckklappe, die sich öffnen und in mehreren Positionen arretieren lässt - Höhenverstellbare Gleitplatte und Glättwalze - Walzenschaber - Ausgestattet mit SKF-Lagern - Montage: Maschine leicht außermittig positioniert, um möglichst viel Holz zu erreichen - Robustes Getriebe und stabile Konstruktion