AgroHof.de

Alpha M 2400 MEGA (A1-31812)

2,4 m horizontaler Schacht-Stängelbrecher mit hydraulischer Seitenverlängerung

Artikelnr.: A1-31812



Verkäufer

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Steuernummer: 25366895-2-03
USt-IdNr.: HU25366895

Vertrieb

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.de/produkt/alpha-m-2400-mega-a1-31812-24-m-horizontaler-schacht-stangelbrecher-mit-hydraulischer-seitenverlangerung

Parameter

Bezeichnung	Wert
Gewicht	470 kg
Stückzahl Hämmer	30 Stk.
Arbeitsbreite	2400 mm
min. PS	60 hp
CAT	I, II
Stückzahl Keilriemen	4 Stk.
Durchmesser Rotor	114 mm
Durchmesser total	354 mm
Überstand links	1000 mm
Überstand rechts	1400 mm
Seitenschub min. nach links	1200 mm
Seitenschub min. nach rechts	1200 mm
Drehzahl	540 U/min

Beschreibung

Beschreibung: Gebrauchte Strohmühle/Häcksler, Baujahr: 2025. Besichtigung und Angebotsbedingungen: Die Maschine kann nach vorheriger Terminvereinbarung in unseren Räumlichkeiten besichtigt und getestet werden. Da es sich um eine Gebrauchtmaschine handelt, bezieht sich der Preis auf den aktuellen optischen Zustand, der auf den Bildern ersichtlich ist. Die Maschine ist technisch voll funktionsfähig und sofort einsatzbereit. Es sind jedoch Gebrauchsspuren sichtbar (Abnutzung des Oberflächenlacks, Kratzer am Rahmen und Spuren von Kies im Brechraum). Diese optischen Mängel beeinträchtigen weder die strukturelle Integrität noch die hervorragende Leistung der Maschine. Die Maschine wird mit sämtlichem Werkszubehör verkauft. Vibrationsmessungen am Maschinengehäuse: links / Mitte / rechts: 0,6 / 7,8 / 0,8 cm/s. Technische Daten einer neuen, werksseitig gefertigten Maschine: - Arbeitsbreite: 240 cm - Leistungsbedarf: 60 PS - Kat. I und II. 3-Punkt-Aufhängung – Betrieb mit 540 U/min Zapfwelle möglich – Gewicht: 470 kg – Hämmer: 40 Stück (700 g/Stück), spiralförmig in 2 Reihen angeordnet – Riemen: 4 Stück – Hydraulischer Seitenverfahrweg (200–200 mm) – Manuell zu öffnende Heckklappe – Ausgestattet mit SKF-Lagern – Höhenverstellbarer Zylinder und Gleitkufen – Zusätzliche Verstärkungen und Materialstärken kennzeichnen die Maschine – Max. Schnittdurchmesser 4–6 cm