


Procomas BS835C8S150F130

120 cm Mittig Anbau Auslegermulcher



MACCHINA	A*	B	C*	D*	E	KG*
BS835 C6 F110	7,40	1,00	6,20	1,20	-	1250*
BS835 C6 F130	7,60	1,20	6,40	1,20	-	1270*
BS835 C8 S150 F110	8,90	1,00	7,70	1,20	1,50	1430*
BS835 C8 S150 F130	9,10	1,20	7,90	1,20	1,50	1450*
BS835 C8 F110	8,80	1,00	7,60	1,20	-	1560*
BS835 C8 F130	9,00	1,20	7,80	1,20	-	1580*
BS835 C8 S150 F110	10,30	1,00	9,10	1,20	1,50	1660*
BS835 C8 S150 F130	10,50	1,20	9,30	1,20	1,50	1680*

*quote soggette a variazioni a seconda del trattore
*pesi soggetti a variazione a seconda del trattore

Haupt stammsitz

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vertrieb

+49 1525 1744472
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/sku/p08-0714>



Parameters

Name	Einheit
Gewicht	1680 kg
Arbeitsbreite	1200 mm
Armlänge	10,5 m
Drehzahl	540 rpm
min. PS	110/130 hp
Antrieb	tractor PTO

Beschreibung

Hydraulische Schlegelmulcher mit teleskopischem Ausleger BS835C, entworfen für Montage in der Mitte des Traktors. Der BS835C ist hergestellt aus hochfestem Weldox 700 Stahl. Hohe Produktion und professionelles Mähresultat speziell für diejenigen die im Autobahnwartungsbereich mit großen Rasenflächen tätig sind

Technische Daten:

- Hydraulischer Schlegelmulcher von 100 und 120 cm Mähbreite mit multifunktionale F1 Y-Messer (60x6mm) oder multifunktionale F3 Y-Messer (60x8mm). Optional F5 Y-Messer mit Schäckelaufhängung oder F6 oder F8 Hammer

- CE Schutzvorrichtung Mulchkopf
- Umkehrbare Drehrichtung der Schlegelwelle.
- Höhenverstellbare Walze.
- Hydraulikschläuche geschützt durch Spirale
- Sicherheitsvorrichtung zur Eindämmung von Frontalstößen.
- Steuerung mittels flexibler Kabel
- Durch Spirale geschützte Hydraulikschläuche
- Vorrichtung für frontale Stoßabsorption
- Öltank mit 160L Inhalt
- CE-Handbuch mit Ersatzteiltabellen und Konformitätserklärung
- Montage BS835C in Procomas Werk