


Procomas BS836P8S150F130

120 cm Heckenbau Auslegermulcher



BS836P8

MACCHINA	A	B	C	D	E	kg
BS836 P8 F110	7,80	1,00	6,60	1,20	-	1310
BS836 P8 F130	8,00	1,20	6,80	1,20	-	1350
BS836 P8 F160	8,30	1,50	7,00	1,20	-	1370
BS836 P8S150 F110	8,90	1,00	7,70	1,20	1,50	1320
BS836 P8S150 F130	9,10	1,20	7,90	1,20	1,50	1350
BS836 P8S150 F160	9,40	1,50	8,20	1,20	1,50	1370

Haupt stammsitz

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vertrieb

+49 1525 1744472
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/sku/p08-0696>



Parameters

Name	Einheit
Gewicht	1350 kg
Arbeitsbreite	1200 mm
Armlänge	8 m
Drehzahl	540 rpm
min. PS	150/161 hp
Antrieb	tractor PTO

Beschreibung

Hydraulischer Schlegelmulcher mit teleskopischem Ausleger BS836, ideal für die Installation an mittelgroßen Traktoren, Konstruiert aus hochfestem Stahl, und robuste und langlebige Konstruktion, die insbesondere von Wartungsarbeitern verwendet wird, die eine hohe Produktivität mit einem guten Schnitt und einer ausgezeichneten Leistung auch unter rauen Bedingungen erfordern.

Zubehör und Eigenschaften:

- Hydraulischer Schlegelmulcher von 100, 130 und 160 cm Mähbreite mit multifunktionale F1 Y-Messer (60x6mm) oder multifunktionale F3 Y-Messer (60x8mm). Optional F5 Y-Messer mit Schäckelaufhängung oder F4, F6 oder F8 Hammer

- CE Schutzvorrichtung Mulchkopf
- Umkehrbare Drehrichtung der Schlegelwelle.
- Höhenverstellbare Walze.
- Unabhängiges hydraulisches Doppelkreislaufsystem mit hocheffizientem Motor und Zahnradpumpe.
- Zapfwellenmultiplikator 540 U/min (1000 U/min auf Anfrage)
- Durch Spirale geschützte Hydraulikschläuche
- Steuerung mittels flexible Bowden Kabel
- Sicherheitsvorrichtung zur Eindämmung von Frontalstößen.
- Öltank mit 220L Inhalt
- 3-Punkt Aufhängung mit Stabilisatoren
- CE-Handbuch mit Ersatzteiltabellen und Konformitätserklärung