


BX-62RS

Häcksler Holzhäcksler Holzschredder Traktor

Artikelnr.: J33-10280

**Verkäufer**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Steuernummer: 25366895-2-03
Ust-IdNr.: HU25366895

Vertrieb

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/produkt/bx-62rs-hacksler-holzhacksler-holzschredder-traktor>

**Parameter**

Bezeichnung	Wert
Gewicht	576 kg
Drehzahl	540 rpm
Dimensionen	1400x1600x2500 mm
Tractor Power	min 30 HP

Beschreibung

Der JANSEN® BX-62RS ist ein leistungsstarker Traktor-Schredder der Oberklasse, der mit beeindruckenden Funktionen für effizientes Holzhäckseln und Schreddern ausgestattet ist. Somit ist dieser Traktor-Häcksler die ideale Wahl für professionelle Landwirte, Landschaftsgärtner und alle, die eine zuverlässige und leistungsstarke Lösung für das Zerkleinern von Holzmaterial suchen.

FAKTEN DIE FÜR SICH SPRECHEN!

Hydraulischer Einzug: Arbeiten Sie mühelos und effektiv mit dem hydraulischen Einzugssystem. Die beiden großen Einzugswalzen übernehmen das Nachschieben und Drücken automatisch, ohne zusätzlichen Aufwand.

Variable Einzugsgeschwindigkeit: Die stufenlos einstellbare Geschwindigkeit der Einzugswalzen ermöglicht die Anpassung an verschiedene Durchmesser des Schredderguts. Von kleinen zu großen Durchmessern – alles ist möglich. Der maximale Durchmesser des zu schreddernden Materials beträgt 16,5 cm.

Sicherer Betrieb und leistungsstarker Antrieb: Mit der im Lieferumfang enthaltenen Zapfwelle und dem integrierten Sicherheits-Scherstift ist der JANSEN® BX-62RS auch für den Einsatz mit Traktoren über 100 PS geeignet. Die solide Konstruktion gewährleistet eine sichere und zuverlässige Leistung. Die Mindestmotorleistung Ihres Schleppers sollte min. 30 PS und die Zapfwellengeschwindigkeit muss 540 U/min betragen.

Robuste Verarbeitung und geringer Wartungsaufwand: Die Materialstärken an diesem Häcksler sorgen für Langlebigkeit. Die Maschine ist wartungsfreundlich gestaltet, und mit dem Lösen einer einzigen Schraube kann die Schwungradabdeckung geöffnet werden, um Zugang zu den vier Schneidmessern zu erhalten. Diese Schneidmesser sind beidseitig geschliffen, sodass sie bei Bedarf gedreht werden können.

Praktisches Design für Flexibilität: Der leicht klappbare Trichter, starke Stoßdämpfer und ein drehbarer Auswurftrichter bieten einfache Transportmöglichkeiten und Anpassung an verschiedene Arbeitsbedingungen. Optional ist eine Auswurftrichterverlängerung von 50 cm erhältlich.

TECHNISCHE DATEN:

Traktorleistung: min. 30 PS

Schnittgut: Ø bis zu 165 mm

Antrieb: Zapfwelle (im Lieferumfang enthalten)

U/min: max. 540

Einzug über Walzen: hydraulisch (über Traktorhydraulik)

Hydraulische Flussmenge Einzugswalzen: ab 10 l/min

Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. I (Kat. III möglich, max. Schlepperleistung beachten)

Schwungraddurchmesser: 76 cm

Anzahl Messer: 4 Messer, 1 Gegenschneide

Maße Transportstellung: ca. 140x160x250 cm (LxBxH)

Abmessungen Verp.(Anzahl 2): 1. 120x90x125 cm (LxBxH) 2. 200x100x110 cm (LxBxH)

Gesamtgewicht: 576 Kg

Versandgewicht: 619 Kg