

Disc Mower 500 Cylinder

Ausschwenkdisc mit Gleitkufen und Hydroantrieb, 50 cm Durchmesser mit Ausschwenk hydraulisch

Artikelnr.: A01-5276



Verkäufer

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Steuernummer: 25366895-2-03
Ust-IdNr.: HU25366895

Vertrieb

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/produkt/disc-mower-500-cylinder-ausschwenkdisc-mit-gleitkufen-und-hydroantrieb-50-cm-durchmesser-mit-ausschwenk-hydraulisch>



Parameter

Bezeichnung	Wert
Arbeitsbreite	500 mm
Breite	600 mm
Höhe	350 mm
Antrieb	Hydraulic system
Zahl des Messers	2 pcs
Andere	Hydraulic intercept
Attachment	Universal .

Beschreibung

Ein hervorragendes Beispiel für die Vielseitigkeit von Aardenbug ist der Disc Mower, ein hydraulisch angetriebener Ausschwenkdisc, der mit drei Bolzen an jede Maschine montiert werden kann. Der Disc Mower kann um Obstbäume und Pfähle herumfahren, so dass Sie den Bereich zwischen den Bäumen mähen können. Er benötigt 30-50 Liter Öl pro Minute, 2 Paar Hydraulikkupplungen und einen sogenannten Leckölanschluss. Die vertikal rotierende Welle ist mit 2 Messern ausgestattet, die durch einen Metallflansch vor Stößen geschützt sind. Die Gesamtbreite des Geräts beträgt 60 cm und die Arbeitsbreite 50 cm. Der Mäher ist in der Lage, den Unebenheiten des Bodens zu folgen, dank einer genialen Lösung - der quaderförmigen Befestigung mit einer Schraube.

Er wird für den Einsatz mit einer Schlegelmulcher empfohlen, kann aber auch mit dem Trimmerrahmen kombiniert werden, einem multifunktionalen Rahmen, der leicht an einen Gabelstapler, Traktor oder sogar einen Lader angebaut werden kann. Dieser Rahmen hat den zusätzlichen Vorteil einer hydraulischen Seitenneigung, mit der Sie die Position der Sense im Verhältnis zur Linie leicht verändern können. Unsere Kunden setzen das abnehmbare Scheibenmähwerk in der Regel beim Reihemähen ein, aber es eignet sich auch hervorragend zum Mähen unter Elektrozäunen oder in der Nähe von Zäunen und an ihnen entlang.

Die Ausweichfunktion ist automatisch und wird über den Anschlagstab an der Vorderseite der Maschine gesteuert. Wenn der Knüppel auf einen Widerstand stößt, in der Regel einen Obstbaum oder einen Pfahl, zieht die Walze das Mähwerk ein, und wenn dieser Widerstand beseitigt ist, schiebt die Walze es wieder in die richtige Position. Die hydraulische Umlenkung erfordert ein weiteres Paar hydraulische Anschlüsse.