

EFGCH-155

Schlegelmulcher, hydr. Seitenverschiebung, Mähwerk 155cm

Artikelnr.: J33-10251



Verkäufer

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Steuernummer: 25366895-2-03
Ust-IdNr.: HU25366895

Vertrieb

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/produkt/efgch-155-schlegelmulcher-hydr-seitenverschiebung-mahwerk-155cm>



Parameter

Bezeichnung	Wert
Gewicht	380 kg
Länge	1520 mm
Drehzahl	540 rpm

Beschreibung

Der Schlegelmulcher Jansen EFGCH-155 mit hydraulischer Seitenverschiebung zeichnet sich durch seine besonders robuste Bauweise aus. Er verfügt über ein speziell verstärktes Winkelgetriebe und ist hervorragend als Mulchmäher, Traktormähwerk etc. einsetzbar.

Das Traktormähwerk hat eine Mähbreite von 152 cm und wird über die im Lieferumfang enthaltene Zapfwelle angetrieben.

Mit Hilfe der hydraulischen Seitenverschiebung kann der Mulcher nach links und rechts bewegt werden. Für diese Funktion benötigen Sie einen Hydrauliksteuerkreis an Ihrem Schlepper/Traktor, da das Mähwerk hierfür über einen doppeltwirkenden Hydraulikzylinder verfügt.

Bei diesem Mulcher ist das schwerste Getriebe seiner Klasse verbaut worden. Im Gegensatz zu den mit leichten Y-Messern ausgestatteten Mähwerken, verfügt dieses Mähwerk dank der hohen Schwungmasse, welche sich aufgrund der schweren Hammermesser und der schwereren Welle ergibt, über beste Leistungseigenschaften. Die 24 speziell gehärteten, ca. 0,8 kg schweren Hammermesser zerkleinern das Schnittgut bis auf ein Minimum. Auch sehr hohes Gras, buschiges oder strohiges Schnittgut sind mit diesem Mähwerk kein Problem!

Das Mähwerk wird in die Dreipunktaufhängung Ihres Schleppers gehangen (ab Kat. I aufwärts). Ihr Schlepper sollte mindestens 30 PS Leistung haben.

Technische Daten:

Mähbreite: 1520 mm

Hydraulische Seitenverschiebung

Gewicht: 380 kg

Zapfwelle: im Lieferumfang

Zahnriemen: 3 Stück

Schlegelwelle Ø: 110 mm

Nachlaufwalze Ø: 105 mm

Verpackung: Holzbox

U/min.: 540

Wandstärke: 6 mm (Bleche innen 5 mm)

Aufnahme: Dreipunktaufhängung ab Kat. I

Schlepper: min. 30 PS

Verp. Maß: 175x87x81 cm (LxBxH)

Gewicht mit Verpackung: ca. 393 kg