

MCMs GZM-3

Tiefenlockerer (3 Zinken)



Haupt stammsitz

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vertrieb

+49 1525 1744472
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/sku/m16-1616>



Parameters

Name	Einheit
Gewicht	390 kg
min. PS	122 hp
Arbeitstiefe	700 mm

Beschreibung

Untergrundlockerer sind Maschinen, die an der Dreipunkt-Traktoraufhängungssystem (Dreipunktaufhängung) montiert sind und für die zusammenarbeit mit landwirtschaftlichen Traktoren der Klasse 0,6 ÷ 0,9T. Die Arbeitselemente sind Zinken (900 mm) mit austauschbaren Scharen (100 mm) und einem an der Kette befestigten Maulwurf. Untergrundlockerer sind für die Zerkleinerung und Auflockerung des Unterbodens bestimmt. Dies soll es Pflanzenwurzeln erleichtern, in die inneren Schichten des Bodens einzudringen, die Wasser- und Luftdurchlässigkeit zu erhöhen, Düngemittel in tiefere Schichten des Bodens zu befördern und Wasseransammlungen zu verhindern. Böden, wo der Unterboden gelockert sind erfordern kein tiefes Pflügen, und einige Pflanzen können nur mit Hilfe von diese Bodenbearbeitungswerkzeugen angebaut werden. Die Maschinenkonstruktion besteht aus geschweißten und verschraubten Stahlelementen.