

HMM-170

Hydraulischer Frontmulche 170cm

Artikelnr.: J33-10237



Verkäufer

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Steuernummer: 25366895-2-03
USt-IdNr.: HU25366895

Vertrieb

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/produkt/hmm-170-hydraulischer-frontmulche-170cm>



Parameter

Bezeichnung	Wert
Gewicht	355 kg
Arbeitsbreite	1700 mm
Total width	1900 mm

Beschreibung

Das hydraulische Mulchmähwerk Jansen HMM-170 zeichnet sich durch seine besonders robuste Bauweise aus. Es ist hervorragend als Mulchmäher, Traktormähwerk etc. einsetzbar und eignet sich besonders für die Pflege von Weiden, Wiesen und Grünflächen mit Gras, Gebüsch und kleineren Ästen und ist durch seinen hydraulischen Antrieb flexibel einsetzbar.

Der Schlegelmulcher HMM-170 von Jansen ist für den hydraulischen Antrieb im Frontanbau konstruiert und findet seinen Einsatzort in der Landwirtschaft, im privaten Gelände oder in Kommunen und Gemeinden.

Mit seiner Euroaufnahme ist der Mulcher Jansen HMM-170 nicht nur ausschließlich für Traktoren geeignet. Durch den hydraulischen Antrieb ist dieses Mähwerk universell einsetzbar und somit auch zum Anbau an Hofladern, Radlader, Kommunalfahrzeugen u.v.m. geeignet.

Die 28 speziell gehärteten, ca. 400 g schweren Hammermesser zerkleinern das Schnittgut bis auf ein Minimum. Auch sehr hohes Gras, buschiges oder strohiges Schnittgut sind mit diesem Mähwerk kein Problem! Die spiralförmige Anordnung der Schlägel sorgt außerdem für eine ideale Sogwirkung, bessere Kraftverteilung und einen ruhigen Lauf des Mulchers.

Zusätzlich verfügt der Mulcher über eine schwere Nachlaufwalze. Die Schnitthöhe kann über die hintere Nachlaufrolle und die vorderen Laufräder eingestellt werden. Pendelnd aufgehängte, verzinkte Lamellen an der Vorderseite des Mähwerks verhindern das Austreten von Steinen etc. Die 3 verbauten Zahnriemen sichern zusätzliche Überlastungen ab.

Ihr Anbaufahrzeug sollte mindestens 20 PS Leistung haben und muss über einen Hydrauliksteuerkreis mit Leckölleitung verfügen. (Wird ein gewisser Durchfluss überschritten wird das Öl direkt in die abführende Ölleitung zurückgeführt. Bedenken Sie das der Hydraulikmotor und somit die Schlegelwelle nur dann korrekt läuft wenn alle 3 Leitungen - Zulauf, Rücklauf und auch die Leckölleitung - richtig angeschlossen sind)

Technische Daten:

Antrieb: Hydraulisch (3 hydraulisch angetriebene Keilriemen)

Arbeitsbreite: 1.700 mm

Gesamtbreite: 1.900 mm

Gehäusehöhe: 600 mm

Kraftbedarf: min. 55 ltr./min.

Erforderlicher Öldruck: 180 - 200 bar

Erforderliche Ölmenge: 55 - 65 ltr./min.

Hammermesser: ca. 400 g, 28 Stück

Euro-Frontlader-Aufnahme

2 Laufräder am Frontgehäuse

Doppel-Spiralrotor (110 mm Ø)

höhenverstellbare Nachlaufwalze (100 mm Ø)

Frontschutz: freischwingende, verzinkte Lamellen

Verpackung: Holzbox

Verp. Maße: 194x85x78 cm (LxBxH)

Gewicht: ca. 355 kg

Gewicht mit Verpackung: ca. 406 kg