



## Jansen HRW-15pro

Holzrückewagen, verzinkt, Holzanhänger mit Ladekran



### Haupt stammsitz

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

### Vertrieb

+49 1525 1744472  
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/sku/j33-10404>



### Parameters

Name	Einheit
Tank capacity	4 L
Gewicht	630 kg
Dimensionen	3900x1350x2000 mm
Hydraulisches Ölbedarf	7.5 L

### Beschreibung

Grundlegende Unterschiede zu unserem HRW-15:

Verzinkte Ausführung

Hydraulisch in den Rahmen einfahrbare Stützfüße

Der Holzanhänger verfügt über einen hydraulisch zuschaltbaren Allradantrieb, so dass er auch auf sehr unwegsamen Gelände gut bewegt werden kann. Der Allradantrieb kann über ein Magnetventil elektrisch zugeschaltet werden.

Der Holzrückewagen wird zusätzlich noch hydraulisch abgestützt. Die Stützfüße verschwinden bei diesem Modell im Rahmen und werden nicht heruntergeklappt.

Der im Lieferumfang enthaltene Ladekran hat einen Schwenkbereich von ca. 180 Grad und eine maximale Reichweite von 3,5 m. Bei der maximalen Ausladung von 3,5 m hat er eine Tragkraft von 200 kg. Der Kran verfügt über einen hydraulischen Greifer, welcher sich um 360 Grad drehen kann.

Die gesamte Zuladekapazität des Rückewagens beträgt 1500 kg.

Das Hydraulikaggregat ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten und wird über einen 6,5 PS 4-Takt-Benzinmotor mit Elektrostarter angetrieben.

Die Seilwinde wird hydraulisch angetrieben und verfügt über eine Funk-Fernbedienung, was das Heranziehen der geschlagenen Stämme enorm erleichtert, da man am Stamm stehen bleiben kann und per Fernbedienung die Seilwinde betätigt. Das Stahlseil der Winde hat eine Länge von 18 Metern und ist 5 mm dick.

Über die Anhängezugvorrichtung kann der Rückewagen einfach bewegt werden. Viele unserer Kunden ziehen den Wagen mit einem ATV bzw. Quad oder Kleintraktor, da man so auch auf schmalen Wegen sehr flexibel ist. Eine Straßenzulassung besitzt der Rückeanhänger nicht.

Der Rückewagen wird von uns vor der Übergabe an den Kunden komplett montiert und befüllt. Dies gilt ausschließlich bei Abholung vor Ort in 49824 Emlichheim.

Technische Daten:

6,5 PS Benzinmotor mit Elektrostarter

Kraftstoff: Normalbenzin

Tankinhalt: 4 l

Vollverzinkter Rahmen

Starter: Seilzug- und Elektrostarter



Gewicht: 630 kg ohne Flüssigkeiten  
Gewicht mit Verpackung: ca. 656 kg  
Zuladung: max. 1500 kg  
Schwenkbereich Kran: ca. 180 Grad  
Reichweite Kran: max. 3,50 m  
Bereifung: 22x11x10  
Tragkraft Greifer: 200 kg  
Breite Greifer: 750 mm  
Seilwinde: hydraulisch, 18 m Stahlseil (5 mm dick)  
inkl. AHK-Zugvorrichtung  
Arbeitsdruck Hydraulik: 160 bar  
zuschaltbarer, hydraulischer Allradantrieb  
Abstützung: hydraulisch, 2-fach (Stützfüße verschwinden im Rahmen)  
Abmessungen aufgeb.: 390x135x200 cm (LxBxH)  
Abmessungen Verp.: 366x126x89 cm (LxBxH)  
Motorölmenge: ca. 0,8 l (10W40 oder. 15W40)  
Hydraulikölankinhalt: ca. 7,5 l (HLP46)