

Jansen HRW-30

Holzrückewagen, Holzanhänger mit Ladekran



Haupt stammsitz

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vertrieb

+49 1525 1744472
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/sku/j33-10405>



Parameters

| Name | Einheit |
|------------------------|-------------------|
| Hydraulisches Ölbedarf | 12 L |
| Gewicht | 835 kg |
| Dimensionen | 4058x2788x1800 mm |

Beschreibung

Der Holzrückewagen Jansen HRW-30 hat eine maximale Zuladekapazität von 3.000 Kg, eine hydraulische Abstützung und ist sehr robust und massiv gefertigt.

Der im Lieferumfang enthaltene Ladekran hat einen Schwenkbereich von 180 Grad und eine maximale Reichweite von 3,8 m. Bei der maximalen Ausladung von 3,8 m hat er eine Tragkraft von 200 kg. Bei einer Ausladung von 1,5 m trägt der Kran 300 kg. Der Kran verfügt über einen hydraulischen Greifer, welcher sich um 360 Grad drehen kann.

Das Hydraulikaggregat ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten und wird über einen 4-Takt-Benzinmotor der Marke HONDA GX-160 angetrieben.

Über die Anhängevorrichtung kann der Rückewagen einfach bewegt werden. Im Lieferumfang enthalten ist eine Zugöse und eine Kugelkopfkupplung. Viele Kunden ziehen den Wagen vorzugsweise mit einem Traktor/Schlepper, aber auch ein ATV, Quad oder Kleintraktor kann eingesetzt werden, da man so auch auf schmalen Wegen sehr flexibel ist. Eine Straßenzulassung besitzt der Rückeanhänger nicht.

Der Rückewagen wird von uns vor der Übergabe an den Kunden komplett montiert und befüllt. Dies gilt ausschließlich bei Abholung vor Ort in 49824 Emlichheim.

Für Aufbau und Inbetriebnahme des Wagens benötigen wir ca. 10 Werkstage ab Bestellung.

Technische Daten:

HONDA 4 Takt-Motor, GX-160

Kraftstoff: Normalbenzin

Starter: Seilzugstarter

Motorölmenge: ca. 1 l (10W40 oder. 15W40)

Hydrauliköltankinhalt: ca. 12 l (HLP46)

Zuladung: max. 3000 kg

Schwenkbereich Kran: 180 Grad

Reichweite Kran: max. 3,86 m

Tragkraft Kran: 300 kg bei 1,5 m Ausladung

Bereifung: 22x11x10

Öffnungsweite Greifer: 700 mm

Höhe der Rungen: ca. 962 mm

inkl. AHK-Zugvorrichtung: Kugelkopf und Zugöse



Arbeitsdruck Hydraulik: 200 bar

Abstützung: hydraulisch, 2-fach

Abmessungen aufgeb.: 4058x2788x1800 mm (LxBxH) (max. 4958 mm möglich)

Abmessungen Verp.: 221x93x113 cm (LxBxH)

Gewicht: ca. 835 kg ohne Flüssigkeiten

Gewicht mit Verpackung: ca. 865 kg