

Jansen HS-12L53

Holzspalter, 12 t, 50cm, liegend, Benzinmotor 6,5 PS



Haupt stammsitz

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vertrieb

+49 1525 1744472
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/sku/j33-10371>



Parameters

Name	Einheit
Gewicht	80 kg
Hydraulisches Ölbedarf	8 L
Dimensionen	1840x840x780 mm

Beschreibung

Der HS-12L53 ist ein sehr leistungsstarker, liegender Holzspalter der Kompaktklasse. Er hat echte 12 Tonnen Spaltdruck und einen sehr robusten 6,5 PS OHV Benzinmotor.

Der Spaltdruck wird bei unseren Holzspaltern direkt am Spaltkeil gemessen, sodass diese Angabe auch dem tatsächlich anliegenden Spaltdruck entspricht. Bei vielen anderen Anbietern sind hier unrealistische Werte angegeben, welche in der Praxis niemals erreicht werden. Die max. Länge des Spaltguts darf 50 cm betragen.

Der Spalter ist denkbar einfach zu bedienen. Der Motor lässt sich sehr leicht per Seilzugstarter starten und springt auch bei Minusgraden sehr gut an.

Um das Versetzen zu erleichtern befindet sich eine Zugdeichsel am Gerät (ohne Kugelkopfaufnahme). Eine Straßenzulassung zum Betrieb hinter einem PKW hat das Gerät nicht. Die Verwendung hinter einer land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschine wäre zulassungsfrei und somit legal (bitte Straßenverkehrsordnung beachten -> Licht, Nummernschild, etc.).

Sie können das Gerät aber aufgrund der geringen Gesamtbreite von ca. 84 cm auch auf einem herkömmlichen Anhänger transportieren.

Wir liefern Ihnen zum Spalter mit dem montierten Spaltkeil noch kostenlos ein Spaltkreuz, welches einfach über den Spaltkeil geschoben wird. Ein Wechsel zwischen Keil und Kreuz ist somit in Sekunden erledigt!

Mit Spaltkeil oder Spaltkreuz spalten Sie auch dickere Stämme mit größeren Durchmessern in einem Arbeitsgang. Das Besondere an diesem Gerät ist, dass Spaltkeil/Spaltkreuz fest montiert sind und Sie mit dem Zylinder das Holz dagegen drücken. Klemmt einmal ein Stück am Kreuz, so reicht es in der Regel einfach das nächste Stück nachzuschieben! Somit kann man schnell und effizient arbeiten.

Die Hydraulik ist so beschaffen, dass der Spaltkeil in jeder Position angehalten und wahlweise vor- oder zurückbewegt werden kann. Die Kraft liegt immer an und der Spaltkeil muss nicht, wie bei vielen Konkurrenzprodukten, immer wieder nach oben in die Ausgangsposition zurückgefahren werden.

Technische Daten:

4 Takt-Motor OHV, 6,5 PS

Kraftstoff: Normalbenzin

Starter: Seilzugstarter

Gewicht: ca. 80 kg ohne Flüssigkeiten

Motorölmenge: ca. 0,7 l (10W40 oder. 15W40)

Hydraulikölmenge: ca. 8,0 l (HLP46)

Zuggeschwindigkeit: max. 25 km/h

max. Spaltlänge: 50 cm

Öldruck: 240 Bar

Zylindergeschwindigkeit: ca. 6 Sek. (pro Weg)

Spaltdruck: 12 Tonnen (gemessener Wert)

Spaltkreuz, Länge 15 cm (im Lieferumfang)

Spaltkeil, Länge 15 cm (im Lieferumfang)

Abmessungen: ca. 184x84x78 cm (LxBxH)

Abmessungen Verp.: ca. 157x64x48 cm (LxBxH)

Gewicht mit Verpackung: ca. 130 kg