

HS-20DS63K Petrol & Electric

Holzspalter Benzin+Elektromotor, 20 t, 60 cm, Doppelspalter

Artikelnr.: J33-10377



Verkäufer

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Steuernummer: 25366895-2-03
Ust-IdNr.: HU25366895

Vertrieb

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/produkt/hs-20ds63k-holzspalter-benzinelektromotor-20-t-60-cm-doppelspalter>



Parameter

Bezeichnung	Wert
Gewicht	180 kg
Dimensionen	2280x1020x1000 mm
Hydraulischer Druck	240 bar
Hydraulisches Ölbedarf	10 L
Tank capacity	3.6 L

Beschreibung

Der Jansen HS-20DS63K Doppelspalter wird speziell nach unseren Vorgaben gefertigt und ist eine kleine Revolution unter den Holzspaltern. Denn diese Maschine spaltet in beide Richtungen (sowohl im Vor- als auch im Rücklauf!) und man arbeitet folglich doppelt so schnell mit diesem Spalter! Es gibt keinen "leeren" Rücklauf mehr und auch der Energieverbrauch ist weitaus effizienter! Er hat echte 20 Tonnen Spaltdruck im Vorlauf (17 Tonnen im Rücklauf) einen kräftigen 2,2 kW Elektromotor UND einen robusten 6,5 PS Motor von KOHLER.

Der Spaltdruck wird bei unseren Holzspaltern direkt am Spaltbeil gemessen, so dass diese Angabe auch dem tatsächlich anliegendem Spaltdruck entspricht. Bei vielen anderen Anbietern sind hier unrealistische Werte angegeben, welche in der Praxis niemals erreicht werden.

Angetrieben wird die Hydraulikpumpe von einem sehr robusten, hochwertigen 6,5 PS Kohler Benzinmotor oder einem starken Elektromotor (400V, 2,2 kW). Sie können frei wählen zwischen Elektroantrieb oder Benzinantrieb.

Erforderliche Komponenten zum Umbau und Betreiben im Benzin- bzw. Elektrobetrieb werden ebenfalls mitgeliefert. Nach Endmontage des Spalters lässt sich das jeweilige Aggregat (Benzinmotor/ Elektromotor) ohne zusätzliche Umrüstzeit direkt nutzen.

Durch seine liegende Bauweise hat man das Holz immer in Arbeitshöhe. Die Hydraulik ist sehr schnell. Ein kompletter Vorlauf dauert nur ca. 7 Sekunden. Dieser Spalter bekommt fast jedes Stück Holz klein. Die Länge des Spaltstücks kann dabei bis zu 60 cm betragen. Der Spalter ist denkbar einfach zu bedienen. Mittels Zugdeichsel und Anhängervorrichtung kann das Gerät kinderleicht zum Einsatzort gezogen werden. Eine Straßenzulassung zum Betrieb hinter einem PKW hat das Gerät nicht. Sie können das Gerät aber auch aufgrund der geringen Gesamtbreite von 102 cm auch auf einem herkömmlichen Anhänger transportieren.

Wir liefern Ihnen zum Spalter mit dem montierten Spaltkeil kostenlos noch ein Spaltkreuz mit. Dieses Spaltkreuz kann einfach über den Keil geschoben werden. Die Länge des Spaltkeils beträgt ca. 20 cm, die Höhe ca. 15 cm. Achten Sie bei der Verwendung des Spaltkreuzes darauf, dass die Stammdurchmesser geringer sein müssen als wenn Sie mit dem Keil spalten! Der neuste Clou ist jedoch der mögliche Kombi-Betrieb! Sprich, Sie betreiben den Spalter entweder mit dem 6,5 PS Benzinmotor oder dem Elektromotor. Je nach Einsatzort sind Sie somit entsprechend einsatzbereit.

Dieser Spalter bekommt fast jedes Stück Holz klein. Die Länge des Spaltstücks kann dabei bis zu 60 cm betragen. Der Spalter ist denkbar einfach zu bedienen. Mittels Zugdeichsel und Anhängervorrichtung kann das Gerät kinderleicht zum Einsatzort gezogen werden. Eine Straßenzulassung zum Betrieb hinter einem PKW hat das Gerät nicht. Sie können das Gerät aber auch aufgrund der geringen Gesamtbreite von 102 cm auch auf einem herkömmlichen Anhänger transportieren.

Wir liefern Ihnen zum Spalter mit dem montierten Spaltkeil kostenlos noch ein Spaltkreuz mit. Dieses Spaltkreuz kann einfach über den Keil geschoben werden. Die Länge des Spaltkeils beträgt ca. 20 cm, die Höhe ca. 15 cm. Achten Sie bei der Verwendung des Spaltkreuzes darauf, dass die Stammdurchmesser geringer sein müssen als wenn Sie mit dem Keil spalten! Der neuste Clou ist jedoch der mögliche Kombi-Betrieb! Sprich, Sie betreiben den Spalter entweder mit dem 6,5 PS Benzinmotor oder dem Elektromotor. Je nach Einsatzort sind Sie somit entsprechend einsatzbereit.

Technische Daten:

Benzinmotor: 4 Takt-Motor der Marke Kohler OHV, 6,5 PS, 4,8 kW

Kraftstoff: Normalbenzin

Tankinhalt: 3,6 Liter

Verbrauch: ca. 1,0 - 1,2 l/Std.

Starter: Seilzugstarter

Elektromotor 400 V, 2,2 kW, (16 A)

Gewicht: ca. 180 kg ohne Flüssigkeiten

max. Spaltlänge: 60 cm

Höhe Holzauflagefläche: 65 cm

Zylindergeschwindigkeit für einen Weg: ca. 7 Sek.

Spaltdruck: 20/17 Tonnen (gemessener Wert)

Spaltkeil, Länge ca. 20 cm (im Lieferumfang)

Hydraulikölmenge: ca. 10 l (HLP46)

Förderleistung Hydraulik: 38,6 l / Minute

Hydraulikdruck: 240 bar

Bereifung: 10 Zoll

Abmessungen: 228x102x100 cm (LxBxH)

Abmessungen Verp.: 133x80x58 cm (LxBxH)

Gewicht mit Verpackung: ca. 247 kg