

HS-20H110-V2

Holzspalter, 20 t, 110cm, Benzinmotor, stehend

Artikelnr.: J33-10382



Verkäufer

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Steuernummer: 25366895-2-03
Ust-IdNr.: HU25366895

Vertrieb

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/produkt/hs-20h110-v2-holzspalter-20-t-110cm-benzinmotor-stehend>



Parameter

Bezeichnung	Wert
Gewicht	320 kg
Dimensionen	2180x1180x2640 mm
Hydraulisches Ölbedarf	20 L
Verbrauch	1.0 - 1.2 l/h
Tank capacity	3.6 L

Beschreibung

Der Jansen HS-20H110-V2 ist ein Holzspalter der Extraklasse. Er hat echte 20 Tonnen Spaltdruck und einen sehr robusten 6,5 PS OHV Benzinmotor. Gefertigt und produziert nach der neuesten EU Produktsicherheitsnorm EN 609:2017.

Der Spaltdruck wird bei unseren Holzspaltern direkt am Spaltbeil gemessen, sodass diese Angabe auch dem tatsächlich anliegendem Spaltdruck entspricht. Bei vielen anderen Anbietern sind hier unrealistische Werte angegeben, welche in der Praxis niemals erreicht werden.

Dieser Spalter wird garantiert jedes Stück Holz spalten und vor keinem Stamm kapitulieren. Die Länge des Spaltstücks kann dabei bis zu 110 cm betragen. Dank des verbauten Stammhebers können auch große Holzscheite verarbeitet werden.

Der Spalter ist denkbar einfach zu bedienen. Der Motor lässt sich sehr leicht per Seilzugstarter starten und springt auch bei Minusgraden sehr gut an. Mittels Zugdeichsel und Anhängervorrichtung kann das Gerät kinderleicht zum Einsatzort gezogen werden. Eine Straßenzulassung zum Betrieb hinter einem PKW hat das Gerät nicht. Die Verwendung hinter einer land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschine wäre zulassungsfrei und somit legal (bitte Straßenverkehrsordnung beachten -> Licht, Nummernschild, etc.).

Sie können das Gerät aber auch aufgrund der geringen Gesamtbreite von 118 cm auch auf einem herkömmlichen Anhänger transportieren.

Der Jansen HS-20H110-V2 ist ein Holzspalter der Extraklasse. Er hat echte 20 Tonnen Spaltdruck und einen sehr robusten 6,5 PS OHV Benzinmotor. Gefertigt und produziert nach der neuesten EU Produktsicherheitsnorm EN 609:2017.

Der Spaltdruck wird bei unseren Holzspaltern direkt am Spaltbeil gemessen, sodass diese Angabe auch dem tatsächlich anliegendem Spaltdruck entspricht. Bei vielen anderen Anbietern sind hier unrealistische Werte angegeben, welche in der Praxis niemals erreicht werden.

Dieser Spalter wird garantiert jedes Stück Holz spalten und vor keinem Stamm kapitulieren. Die Länge des Spaltstücks kann dabei bis zu 110 cm betragen. Dank des verbauten Stammhebers können auch große Holzscheite verarbeitet werden.

Der Spalter ist denkbar einfach zu bedienen. Der Motor lässt sich sehr leicht per Seilzugstarter starten und springt auch bei Minusgraden sehr gut an. Mittels Zugdeichsel und Anhängervorrichtung kann das Gerät kinderleicht zum Einsatzort gezogen werden. Eine Straßenzulassung zum Betrieb hinter einem PKW hat das Gerät nicht. Die Verwendung hinter einer land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschine wäre zulassungsfrei und somit legal (bitte Straßenverkehrsordnung beachten -> Licht, Nummernschild, etc.).

Sie können das Gerät aber auch aufgrund der geringen Gesamtbreite von 118 cm auch auf einem herkömmlichen Anhänger transportieren.

Technische Daten:

4 Takt-Motor OHV, 6,5 PS, 4,8 kW

Kraftstoff: Normalbenzin

Tankinhalt: 3,6 Liter

Verbrauch: ca. 1,0 - 1,2 l/Std.

Starter: Seilzugstarter

Gewicht: ca. 320 kg ohne Flüssigkeiten

Zuggeschwindigkeit: max. 25 km/h

max. Spaltlänge: 110 cm

Zylindergeschwindigkeit für einen Durchlauf nach unten: ca. 18 Sek.

Zylindergeschwindigkeit für einen Durchlauf nach oben: ca. 18 Sek.

Spaltdruck: 20 Tonnen (gemessener Wert)

Durchmesser Zylinder: 115 mm, Kolbenstange = 45 mm

Spaltkeil, Länge: 30 cm

Abmessungen stehend: 218x118x264 cm (LxBxH)

Abmessungen liegend: 310x118x128 cm (LxBxH)

Motorölmenge: ca. 1 l (10W40 oder. 15W40)

Hydraulikölmenge: ca. 20 l (HLP46)

Abmessungen Verp.: 223x70x82 cm (LxBxH)

Gewicht inkl. Verp.: ca. 386 kg