

Jansen HS-22A62

Holzspalter, 22 t, 62cm, Benzinmotor, stehend+liegend



Haupt stammsitz

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vertrieb

+49 1525 1744472
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/sku/j33-10374>



Parameters

Name	Einheit
Tank capacity	3.6 L
Gewicht	270 kg
Dimensionen	2180x1060x1820 mm

Beschreibung

Der Jansen HS-22A62 ist ein Holzspalter der Extraklasse. Er hat echte 22 Tonnen Spaltdruck und einen sehr robusten 6,5 PS OHV Benzinmotor. Der Spaltdruck wird bei unseren Holzspaltern direkt am Spaltkeil gemessen, sodass diese Angabe auch dem tatsächlich anliegenden Spaltdruck entspricht. Bei vielen anderen Anbietern sind hier unrealistische Werte angegeben, welche in der Praxis niemals erreicht werden. Ein sehr großer Vorteil bei diesem Gerät ist, dass Sie den Spalter stehend oder auch liegend betreiben können!

Dieser Spalter wird garantiert jedes Stück Holz spalten und vor keinem Stamm kapitulieren. Die Länge des Spaltstücks kann dabei bis zu 62 cm betragen.

Der Spalter ist denkbar einfach zu bedienen. Der Motor lässt sich sehr leicht per Seilzugstarter starten und springt auch bei Minusgraden sehr gut an.

Mittels Zugdeichsel und Anhängervorrichtung kann das Gerät kinderleicht zum Einsatzort gezogen werden. Eine Straßenzulassung zum Betrieb hinter einem PKW hat das Gerät nicht. Die Verwendung hinter einer land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschine wäre zulassungsfrei und somit legal (bitte Straßenverkehrsordnung beachten -> Licht, Nummernschild, etc.).

Sie können das Gerät aber auch aufgrund der geringen Gesamtbreite von 105 cm auch auf einem herkömmlichen Anhänger transportieren.

Wir liefern Ihnen zum Spalter mit dem montierten Spaltkeil noch kostenlos ein Spaltkreuz, welches einfach über den Spaltkeil geschoben wird.

Ein Wechsel zwischen Keil und Kreuz ist somit in Sekunden erledigt!

Mit dem 30 cm langen Spaltkeil oder Spaltkreuz öffnen Sie auch dickere Stämme mit größeren Durchmessern in einem Arbeitsgang. Bei kürzeren Spaltkeilen funktioniert das häufig nicht und der Stamm muss dann oft um 180 Grad gedreht werden, was sehr mühevoll ist.

Technische Daten:

4 Takt-Motor OHV, 6,5 PS, 4,8 kW

Kraftstoff: Normalbenzin

Tankinhalt: 3,6 Liter

Verbrauch: ca. 1,0 - 1,2 l/Std.

Starter: Seilzugstarter

Gewicht: ca. 270 kg ohne Flüssigkeiten

Zuggeschwindigkeit: max. 25 km/h

max. Spaltlänge: 62 cm

Zylindergeschwindigkeit für einen Durchlauf nach unten: ca. 8 Sek.

Spaltdruck: 22 Tonnen (gemessener Wert)

Durchmesser Zylinder: 115 mm, Kolbenstange = 45 mm

Spaltkreuz, Länge: 30 cm (im Lieferumfang)

Spaltkeil, Länge: 30 cm (im Lieferumfang)

Abmessungen stehend: 218x106x182 cm (LxBxH)

Abmessungen liegend: 220x106x128 cm (LxBxH)

Motorölmenge: ca. 1 l (10W40 oder. 15W40)

Hydraulikölmenge: ca. 9,5 l (HLP46)

Abmessungen Verp.: 187x51x77 cm (LxBxH)

Gewicht inkl. Verp.: ca. 317 kg