

HS-22A62-V2

Holzspalter, 22 t, 65 cm, Benzinmotor, stehend

Artikelnr.: J33-10383



Verkäufer

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Steuernummer: 25366895-2-03
Ust-IdNr.: HU25366895

Vertrieb

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/produkt/hs-22a62-v2-holzspalter-22-t-65-cm-benzinmotor-stehend>



Parameter

Bezeichnung	Wert
Gewicht	270 kg
Dimensionen	218x118x175 mm
Hydraulisches Ölbedarf	12 L
Verbrauch	1.0 - 1.2 l/h
Tank capacity	3.6 L

Beschreibung

Der Jansen HS-22A62-V2 ist ein Holzspalter der Extraklasse. Er hat echte 22 Tonnen Spaltdruck und einen sehr robusten 6,5 PS OHV Benzinmotor. Gefertigt und produziert nach der neuesten EU Produktsicherheitsnorm EN 609:2017.

Der Spaltdruck wird bei unseren Holzspaltern direkt am Spaltbeil gemessen, sodass diese Angabe auch dem tatsächlich anliegenden Spaltdruck entspricht. Bei vielen anderen Anbietern sind hier unrealistische Werte angegeben, welche in der Praxis niemals erreicht werden.

Dieser Spalter wird garantiert fast jedes Stück Holz spalten und vor keinem Stamm kapitulieren. Die Länge des Spaltstücks kann dabei bis zu 65 cm betragen.

Der Spalter ist denkbar einfach zu bedienen. Der Motor lässt sich sehr leicht per Seilzugstarter starten und springt auch bei Minusgraden sehr gut an. Mittels Zugdeichsel und Anhängervorrichtung kann das Gerät kinderleicht zum Einsatzort gezogen werden. Der Holzspalter verfügt über ein kleines, aber durchaus effektives Fahrwerk welches ausreichend auf Wirtschaftswegen ist. Eine Straßenzulassung zum Betrieb hinter einem PKW hat das Gerät nicht. Die Verwendung hinter einer land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschine wäre zulassungsfrei und somit legal (bitte Straßenverkehrsordnung beachten -> Licht, Nummernschild, etc.).

Sie können das Gerät aber auch aufgrund der geringen Gesamtbreite von 118 cm auch auf einem herkömmlichen Anhänger transportieren.

Mit dem 20 cm langen Spaltkeil öffnen Sie auch dickere Stämme mit größeren Durchmessern in einem Arbeitsgang. Bei kürzeren Spaltkeilen funktioniert das häufig nicht und der Stamm muss dann oft um 180 Grad gedreht werden, was sehr mühevoll ist. Sehr praktisch ist der angebaute Stammheber, mit welchem sich sehr einfach schwere Stämme aufrichten lassen.

Die Hydraulik ist so beschaffen, dass der Spaltkeil in jeder Position angehalten und wahlweise vor- oder zurückbewegt werden kann. Die Kraft liegt immer an und der Spaltkeil muss nicht, wie bei vielen Konkurrenzprodukten, immer wieder nach oben in die Ausgangsposition zurückgefahren werden.

Technische Daten:

4 Takt-Motor OHV, 6,5 PS, 4,8 kW

Kraftstoff: Normalbenzin

Tankinhalt: 3,6 Liter

Verbrauch: ca. 1,0 - 1,2 l/Std.

Starter: Seilzugstarter

Gewicht: ca. 270 kg ohne Flüssigkeiten

Zuggeschwindigkeit: max. 25 km/h

max. Spaltlänge: 65 cm

Zylindergeschwindigkeit für einen Durchlauf nach unten: ca. 8 Sek.

Spaltdruck: 22 Tonnen (gemessener Wert)

Durchmesser Zylinder: 104 mm, Kolbenstange = 40 mm

Spaltkeil, Länge: 20 cm (im Lieferumfang)

Abmessungen stehend: 218x118x175 cm (LxBxH)

Abmessungen liegend: 230x118x116 cm (LxBxH)

Motorölmenge: ca. 1 l (10W40 oder 15W40)

Hydraulikölmenge: ca. 12 l (HLP46)

Abmessungen Verp.: 203x58x76 cm (LxBxH)

Gewicht inkl. Verpackung: 287 kg