

HS-22A62E Electric

Holzspalter Elektromotor, 22t, 62cm, stehend+liegend

Artikelnr.: J33-10376



Verkäufer

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Steuernummer: 25366895-2-03
Ust-IdNr.: HU25366895

Vertrieb

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/produkt/hs-22a62e-holzspalter-elektromotor-22t-62cm-stehendliegend>



Parameter

Bezeichnung	Wert
Gewicht	300 kg
Dimensionen	2180x1060x1820 mm
Hydraulisches Ölbedarf	9.5 L

Beschreibung

Der Jansen HS-22A62 ist ein Holzspalter der Extraklasse. Er hat echte 22 Tonnen Spaltdruck und einen starken 2,2 kW Elektromotor, welcher mit 400 Volt betrieben wird. Durch die revolutionäre Abstimmung von Elektromotor und Pumpenleistung erreicht dieser Holzspalter mindestens die gleiche Leistung wie vergleichbare Holzspalter mit einem 5KW Motor. Das bedeutet gleichzeitig eine enorme Senkung der Betriebskosten und somit eine hohe Effizienz. Es mag im ersten Moment unglaublich klingen, doch unsere umfangreiche Tests belegen es.

Der Spaltdruck wird bei unseren Holzspaltern direkt am Spaltbeil gemessen, sodass diese Angabe auch dem tatsächlich anliegendem Spaltdruck entspricht. Bei vielen anderen Anbietern sind hier unrealistische Werte angegeben, welche in der Praxis niemals erreicht werden.

Ein sehr großer Vorteil bei diesem Gerät ist, dass Sie den Spalter stehend oder auch liegend betreiben können! Dieser Spalter wird garantiert jedes Stück Holz spalten und vor keinem Stamm kapitulieren. Die Länge des Spaltstücks kann dabei bis zu 62 cm betragen.

Der Spalter ist denkbar einfach zu bedienen. Durch den Elektromotor ist im Vergleich zu der Benzin-Version ein leiseres Arbeiten möglich.

Mittels Zugdeichsel und Anhängervorrichtung kann das Gerät kinderleicht zum Einsatzort gezogen werden. Eine Straßenzulassung zum Betrieb hinter einem PKW hat das Gerät nicht. Die Verwendung hinter einer land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschine wäre zulassungsfrei und somit legal (bitte Straßenverkehrsordnung beachten -> Licht, Nummernschild, etc.).

Sie können das Gerät aber auch aufgrund der geringen Gesamtbreite von 105 cm auch auf einem herkömmlichen Anhänger transportieren.

Wir liefern Ihnen zum Spalter mit dem montierten Spaltkeil noch kostenlos ein Spaltkreuz, welches einfach über den Spaltkeil geschoben wird. Ein Wechsel zwischen Keil und Kreuz ist somit in Sekunden erledigt! Achten Sie bei der Verwendung des Spaltkreuzes darauf, dass die Stammdurchmesser geringer sein müssen als wenn Sie mit dem Keil spalten!

Mit dem 30 cm langen Spaltkeil oder Spaltkreuz öffnen Sie auch dickere Stämme mit größeren Durchmessern in einem Arbeitsgang. Bei kürzeren Spaltkeilen funktioniert das häufig nicht und der Stamm muss dann oft um 180 Grad gedreht werden, was sehr mühevoll ist.

Technische Daten:

400 Volt Elektromotor mit 2,2 kW (16A)

Gewicht: ca. 300 kg ohne Flüssigkeiten

Zuggeschwindigkeit: max. 25 km/h

max. Spaltlänge: 62 cm

Zylindergeschwindigkeit für einen Durchlauf nach unten: ca. 8 Sek.

Spaltdruck: 22 Tonnen (gemessener Wert)

Durchmesser Zylinder: 115 mm, Kolbenstange = 45 mm

Spaltkreuz, Länge 30 cm (im Lieferumfang)

Spaltkeil, Länge 30 cm (im Lieferumfang)

Abmessungen stehend: 218x106x182 cm (LxBxH)

Abmessungen liegend: 220x106x128 cm (LxBxH)

Hydraulikölmenge: ca. 9,5 l (HLP46)

Abmessungen Verp.: 187x51x73 cm (LxBxH)

Gewicht inkl. Verp.: ca. 317 kg