


Jansen HS-40L55-XXL

Holzspalter, Benzin, 40t, 55cm, hydr. Spaltkreuz



Haupt stammsitz

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vertrieb

+49 1525 1744472
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/sku/j33-10381>



Parameters

Name	Einheit
Tank capacity	6.6 L
Verbrauch	1.0 - 1.2 l/hr
Gewicht	747 kg
Dimensionen	4000x1800x1600 mm

Beschreibung

Der Holzspalter JANSEN® HS-40L55-XXL ist die ultimative Lösung für effizientes und müheloses Holzspalten für Profis. Mit seiner enormen hydraulischen Kraft und beeindruckenden 40 Tonnen Spaltkraft setzt er Maßstäbe in puncto Zuverlässigkeit und Leistung.

WAS ZEICHNET IHN DENN AUS?

- Maximale Spaltkraft
- Leistungsstarker Motor
- Kompromisslose Hydraulik
- Mobilität
- Hydraulisches Spaltkreuz
- Stammheber
- Ablagetisch

FAKTEN, DIE FÜR SICH SPRECHEN!

Mit einer beeindruckenden maximalen Spaltkraft von 40 Tonnen meistert dieser Holzspalter spielend auch das härteste Holz mit einer Länge von 200-550 mm und einem Durchmesser von 150-400 mm. Angetrieben wird der Holzspalter von einem robusten 13,5 PS Benzinmotor von Briggs&Stratton mit 420 cm³ Hubraum, der zuverlässige Leistung und eine lange Lebensdauer gewährleistet. Der maximale Hydraulikdruck von 240 bar sorgt für eine konstante und kraftvolle Spaltleistung.

Mit einem Kampfgewicht von ca. 747 kg ist dieser Holzspalter dennoch überraschend mobil. Durch sein robustes Fahrwerk und stabile Anhängervorrichtung kann der Holzspalter problemlos an Traktoren oder andere Fahrzeuge angebracht und von A nach B bewegt werden. Maximale Flexibilität ist gewährleistet. Das hydraulisch verstellbare Spaltkreuz ermöglicht eine schnelle Anpassung an unterschiedliche Holzgrößen und -formen. Der hydraulische Stammheber erleichtert das Beladen des Holzspalters, was die Bedienung noch komfortabler macht. Ein großer Ablagetisch bietet ausreichend Platz für das gespaltene Holz, was die Effizienz und Sicherheit erhöht.

TECHNISCHE DATEN:

- Benzinmotor: 4 Takt-Motor, Briggs&Stratton, 420 ccm, 13,5 PS, 10 kW
- Kraftstoff: Normalbenzin
- Tankinhalt: 6,6 Liter
- Verbrauch: ca. 1,0 - 1,2 l/Std.

Starter: Seilzugstarter

Spaltdruck: 40 Tonnen (gemessener Wert)

max. Spaltlänge: 55 cm

Zuggeschwindigkeit: max. 25 km/h (Zugöse)

Stützlast: ca. 180 kg

Zylindergeschwindigkeit für einen Durchlauf nach vorne: ca. 8 Sek.

Zylindergeschwindigkeit für einen Durchlauf nach hinten: ca. 7 Sek.

Durchmesser Zylinder: 140 mm, Kolbenstange = 60 mm

Spaltkreuz: hydraulisch höhenverstellbar

Abmessungen aufgebaut (Transportstellung): 400x180x210 cm (LxBxH)

Abmessungen aufgebaut (Arbeitsstellung): 400x180x160 cm (LxBxH)

Gewicht: ca. 747 kg

Abmessungen Verp.: 223x131x83 cm (LxBxH)

Gewicht inkl. Verp.: ca. 823 kg