

MB-800

Minibagger, Kompaktbagger, Benzin, Komplett-Set

Artikelnr.: J33-10286

**Verkäufer**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Steuernummer: 25366895-2-03
Ust-IdNr.: HU25366895

Vertrieb

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/produkt/mb-800-minibagger-kompaktbagger-benzin-komplett-set-1>

**Parameter**

Bezeichnung	Wert
Grabentiefe	max 1308 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	1.6 km/h
Hydraulik Tankkapazität	6.8 L
Gesamthubraum des Motors	277cm °

Beschreibung

Erleben Sie die ideale Lösung für Ihre kleineren Erdarbeiten mit dem JANSEN® MB-800 Minibagger. Dieser leistungsstarke Minibagger ist mit einem zuverlässigen Benzinmotor ausgestattet und bietet die perfekte Kombination aus Kompaktheit und Leistungsfähigkeit für vielseitige Einsatzmöglichkeiten auf Baustellen, in Gärten und bei Renovierungsprojekten.

KOMPAKT. LEISTUNGSSTARK. VIELSEITIG.

Mit seinem kompakten Design ist der JANSEN® MB-800 ideal für enge und schwer zugängliche Bereiche. Die schmale Bauweise ermöglicht eine einfache Manövrierbarkeit, während die solide Konstruktion für Stabilität und Langlebigkeit sorgt. Perfekt für Arbeiten in kleinen Gärten, schmalen Durchgängen oder dicht bebauten Bereichen.

Der MB-800 Minibagger ist für eine Vielzahl von Erdarbeiten ausgelegt, von Aushub- und Grabungsarbeiten bis hin zu Landschaftsgestaltung und Fundamentvorbereitungen. Die leicht austauschbaren Anbaugeräte erweitern die Funktionalität und ermöglichen den Einsatz für unterschiedliche Aufgaben wie Graben, Heben und Planieren. Zudem lässt er sich dank intuitiver Steuerung einfach bedienen. Die ergonomisch gestalteten Bedienelemente bieten Komfort und Kontrolle, während die übersichtlichen Wartungspunkte den Service und die Instandhaltung erleichtern.

TECHNISCHE DATEN:

Benzinmotor, Kohler CH395 (9,5 PS)

Hubraum: 277 cm³

Abgasnorm: EPA-Phase 3/Euro 5

Tankvolumen: 6,8 l

Ölvolumen: 1,1 l

Arbeitsgeschwindigkeit: 1,6 km/h

Max. Steigwinkel: 25°

Bodendruck: 4 PSI

Betriebsgewicht: ca. 790 kg

Grabkraft des Löffels: ca. 700 kg

Grabkraft des Löffelarms: ca. 480 kg

Raupenkettmaterial: Gummi

Raupenkettenbreite: 150 mm

Spurweite: 580 mm

Fahrgestellbreite: 730 mm

Mindestabstand vom Boden: 137 mm

Tragkraft (bei 2,1 m Auslagerung Baggerarm): ca. 145 kg (Planierschild unten)

Tragkraft (bei 2,1 m Auslagerung Baggerarm): ca. 130 kg (Planierschild oben)

Max. Grabhöhe: 2266 mm

Maximale Abwurfhöhe: 1522 mm

Max. Grabtiefe: 1308 mm

Max. Grababstand: 2590 mm

Min. Wenderadius: 1276 mm

Max. Hub des Planierschilds: 175 mm

Max. Absenkung des Planierschilds: 189 mm

Abmessungen mit Bügel: 210x76x230 cm (LxBxH)

Abmessungen ohne Bügel: 210x76x158 cm (LxBxH)

Abmessungen (Transport): ca. 211x80x158 cm (LxBxH)

Gewicht (Transport): ca. 913 kg