



Jansen MB-800

Minibagger, Kompaktbagger, Benzin, Komplett-Set



Haupt stammsitz

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vertrieb

+49 1525 1744472
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/sku/j33-10286>



Parameters

Name	Einheit
Gesamthubraum des Motors	277cm °
Hydraulik Tankkapazität	6.8 L
Arbeitsgeschwindigkeit	1.6 km/h
Grabentiefe	max 1308 mm

Beschreibung

Erleben Sie die ideale Lösung für Ihre kleineren Erdarbeiten mit dem JANSEN® MB-800 Minibagger. Dieser leistungsstarke Minibagger ist mit einem zuverlässigen Benzinmotor ausgestattet und bietet die perfekte Kombination aus Kompaktheit und Leistungsfähigkeit für vielseitige Einsatzmöglichkeiten auf Baustellen, in Gärten und bei Renovierungsprojekten.

KOMPAKT. LEISTUNGSSTARK. VIELSEITIG.

Mit seinem kompakten Design ist der JANSEN® MB-800 ideal für enge und schwer zugängliche Bereiche. Die schmale Bauweise ermöglicht eine einfache Manövrierbarkeit, während die solide Konstruktion für Stabilität und Langlebigkeit sorgt. Perfekt für Arbeiten in kleinen Gärten, schmalen Durchgängen oder dicht bebauten Bereichen.

Der MB-800 Minibagger ist für eine Vielzahl von Erdarbeiten ausgelegt, von Aushub- und Grabungsarbeiten bis hin zu Landschaftsgestaltung und Fundamentvorbereitungen. Die leicht austauschbaren Anbaugeräte erweitern die Funktionalität und ermöglichen den Einsatz für unterschiedliche Aufgaben wie Graben, Heben und Planieren. Zudem lässt er sich dank intuitiver Steuerung einfach bedienen. Die ergonomisch gestalteten Bedienelemente bieten Komfort und Kontrolle, während die übersichtlichen Wartungspunkte den Service und die Instandhaltung erleichtern.

TECHNISCHE DATEN:

Benzinmotor, Kohler CH395 (9,5 PS)

Hubraum: 277 cm³

Abgasnorm: EPA-Phase 3/Euro 5

Tankvolumen: 6,8 l

Ölvolumen: 1,1 l

Arbeitsgeschwindigkeit: 1,6 km/h

Max. Steigwinkel: 25°

Bodendruck: 4 PSI

Betriebsgewicht: ca. 790 kg

Grabkraft des Löffels: ca. 700 kg

Grabkraft des Löffelarms: ca. 480 kg

Raupenkettenmaterial: Gummi



Raupenkettenbreite: 150 mm
Spurweite: 580 mm
Fahrgestellbreite: 730 mm
Mindestabstand vom Boden: 137 mm
Tragkraft (bei 2,1 m Auslagerung Baggerarm): ca. 145 kg (Planierschild unten)
Tragkraft (bei 2,1 Auslagerung Baggerarm): ca. 130 kg (Planierschild oben)
Max. Grabhöhe: 2266 mm
Maximale Abwurfhöhe: 1522 mm
Max. Grabbreite: 1308 mm
Max. Grababstand: 2590 mm
Min. Wenderadius: 1276 mm
Max. Hub des Planierschildes: 175 mm
Max. Absenkung des Planierschildes: 189 mm
Abmessungen mit Bügel: 210x76x230 cm (LxBxH)
Abmessungen ohne Bügel: 210x76x158 cm (LxBxH)
Abmessungen (Transport): ca. 211x80x158 cm (LxBxH)
Gewicht (Transport): ca. 913 kg