



Tecnovict Mod.280-165

Trimmer Maschine



Haupt stammsitz

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vertrieb

+49 1525 1744472
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/sku/t21-2021>



Parameters

Name	Einheit
Gewicht	260 kg
Erforderliche Ölleistung	28-35 l/min
Seitenverschub	800 mm
Seitenversschub vertikal	600 mm
Belagbreite	600-700 mm
Schneidstangen vertikale Höhe	1650 mm

Beschreibung

Die maximale Effizienz und Arbeitsgeschwindigkeit mit einer einfachen Maschine, um beide Seiten der Reihe auf der rechten Seite des Traktors sicher zu schneiden. Das Hochgeschwindigkeitsschaufelsystem ist aus Sicht der Betriebskapazität in Stunden pro Hektar am performantesten und wird dabei durch das starke Fahrgestell bei inverted U unterstützt. Es funktioniert mit dem hydraulischen Fluss vom Traktor, aber wird vorgeschlagen, die Verwendung mit unabhängigen hydraulischen Zentrale an der Rückseite des Traktors, um Heizung zu vermeiden. Das starke Chassis ist auch vor der Möglichkeit der Kollision mit durch Vegetation verdeckten Polen geschützt, indem eine Sicherheitseinrichtung verwendet wird, die die Rotation des gesamten horizontalen Teils des Chassis um einen auf der Oberseite der vertikalen Säule platzierten Stift ermöglicht und seine Rückstellung nach dem Anheben des Kopfes und Überwinden des Hindernisses ermöglicht.

- Horizontale hydraulische Bewegung 600 mm.
- Vertikale hydraulische Bewegung 800 mm.
- Schwimmkopf mit Stoßdämpfern
- Hydraulische Neigung +/- 20° optional
- Elektrohydraulische Steuerungen mit Joystick
- Sicherheitseinrichtung zum Aufprall auf den Boden mit Gasfederrückführung
- Garaging-Stand