

YTO NMF554C

Traktor mit Kabine, 55 PS



Haupt stammsitz

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vertrieb

+49 1525 1744472
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/sku/y96-6928>



Parameters

Name	Einheit
Motor	4 Cyl, Turbocharged, diesel .
Tractor Motor Power	41,5/55 KW
Antrieb	12+12
Geschwindigkeit	3-30 KM/H
Hydraulic connection	2 .
Radstand	209,3 cm
Ground clearance	360 mm
Vorder reifen	280/70R20
Hinter reifen	380/70R28
Gewicht	2770 kg
Drehkreis	4200 cm

Beschreibung

Der YTO NMF554C ist mit einem 55 PS starken DOOSAN Stage-V-Dieselmotor mit 4 Zylindern und Turbolader ausgestattet. Die Maschine verfügt über 12 Vorwärts- und 12 Rückwärtsgänge, um den unterschiedlichen Arbeitsbedingungen gerecht zu werden. Sie verfügt über einen zuschaltbaren Allradantrieb und eine Differentialsperre. Die Maschine ist mit einer elektrohydraulischen Zapfwellensteuerung ausgestattet, die die Handhabung der Arbeitsgeräte erleichtert. Der Traktor ist mit einer klimatisierten und beheizten Kabine ausgestattet, die ein komfortables Arbeiten auch an langen Arbeitstagen ermöglicht. Er ist die ideale Wahl für landwirtschaftliche Betriebe, die eine zuverlässige, leistungsstarke und vielseitige Maschine für die Landwirtschaft und andere schwere Arbeiten suchen. Der moderne Motor und die komfortable Kabine sorgen dafür, dass die Arbeit unter allen Bedingungen effizient und bequem ist.

- Motortyp: 4-Zylinder-Doosan-Dieselmotor Stufe -V
- Leistung: 41,5 KW (55 PS)
- Synchronisiertes 12/12-Gang-Schaltgetriebe
- Handschaltgetriebe - Mechanisch betätigter Allradantrieb
- Differentialsperre
- Geschwindigkeit: 3-30 km/h
- Bremsen: nasse Mehrscheibenbremsanlage
- 540/1000 Zapfwellenantrieb mit elektrohydraulischem Getriebe
- 2 Paar externe Hydraulikanschlüsse am Heck



- • Frontgewicht-Kit
- • Radgewichts-Kit
- • Klimatisierte, druckbeaufschlagte Kabine
- • Verstellbarer Federsitz und Lenksäule
- • Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
- • Gelbe Blinklichter
- • Einkreis- und Zweikreis-Druckluftbremsanlage
- • Vordere Kotflügel
- • Kat. II. Querlenker und Spindel
- • Anhängerkupplung mit Leiteranschluss
- • Anhängerkupplung
- • Reifengröße vorne: 280/70R20
- • Bereifung hinten: 380/70R28
- • Spurweite vorne/hinten: 1400 / 1400-1600 mm
- • Bodenfreiheit: 360 mm
- • Achsabstand: 2 093 mm
- • Abmessungen (L x B x H): 4 070 x 1 820 x 2 530 mm
- • Gewicht: 2 770 kg