



Forigo RotaryTillerDF6-600

Bodenfräse 600 cm



Haupt stammsitz

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vertrieb

+49 1525 1744472
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/sku/f41-4823>



Parameters

Name	Einheit
Hersteller	Forigo

Beschreibung

Die Maschinen bestehen aus einem horizontale Fräsröhr mit Hacken bzw. Messern ausgerüstet, die in der Fahrtrichtung der Zugmaschine drehen. Seitliche Kufen, Räder, Walzen oder Dammformbleche können die Arbeitstiefe einstellen. Unsere Bodenfräsen können feste und harte Boden zerkleinern, auch mit Unkräuter oder Ernte-Rückstände. Aus diesem Grund sind unsere Bodenfräsen nützlich sowohl als Ersteverarbeitung als auch zweite Arbeitsgang nach dem Pflug bzw. Tiefenlockerung. Der Fräswelle mit verschiedenem Durchmesser kann je nach Boden und Arbeitbedingungen unterschiedlichen Werkzeuge montieren. Die Palette besteht aus starren, verschiebaren (mechanisch u. hydraulisch) und klappbaren Maschinen bis 700 cm Arbeitbreite. Universal Dreipunktbock Kat.3^a und 4^a, Schwingende verstellbare Unterlenker, Getriebe mit 1 Geschwindigkeit 1000 U/Min, Seitliche Zahnradantriebe (6 Zahnräder), Gegenseitige interne Antriebe im Ölbad, Fräswelle Ø600 mm, Geflanschte demontierbare Rotorwellen mit äussersten Messern nach außen gerichtet, Kit 6 Fräsmesser ("C") je Flansch, Kit Gegenflansch aus Gegenverschleiss-Stahl zur Messerbefestigung, Hintere verstellbare Hauben mit Einstellung durch Federn, Hydraulisches System Öffnung-Klappt des Gerätes, Hydraulische Transportverriegelung, Transportbreite 280 cm, Hintere Beleuchtung Tafeln, Seitliche Gelenkwellen mit Nohenschaltkupplung SC, Zentrale serienmäßige Gelenkwellen Traktorseite 1"3/8 Z=6, AUSWAHL EINES WALZENTYPUS ERFORDERLICH