AgroHof.de

S109-1

Sämaschine 300 cm (kann auf U277-1 Kreiselegge montiert werden)

Artikelnr.: B07-0585



Verkäufer

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Steuernummer: 25366895-2-03
USt-IdNr.: HU25366895

Vertrieb

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.de/produkt/s109-1-samaschine-300-cm-kann-auf-u277-1-kreiselegge-montiert-werden

Parameter

Bezeichnung	Wert
Arbeitsbreite	3000 mm
Anzahl der Schare	23 Stk.
Kapazität (liter)	576 l
Gewicht	540 kg
min. PS	163 hp
Antrieb	tractor PTO

Beschreibung

Universelle Reihensämaschinen befestigt auf Kreiseleggen Scorpius ist eine moderne Konstruktion, die auf langjähriger Erfahrung und ständiger Entwicklung gegründet ist. Aufbau-Reihensämaschinen sind in typischen Breiten 2,5m und 3,0m erhältlich, die ein Zusammenbauen mit einer Kreiselegge ermöglichen. Es sind die Sämaschinen mit einem traditionellen mechanischen Aussaatsystem, mit einer unkomplizierten, festen Konstruktion und einer einfachen Bedienung.

Die mechanische Reihensämaschine, die auf einer Kreiselegge aufgebaut ist, kann je nach den Bodenbedingungen in Schleppscharen, Einscheibenscharen oder Zweischeibenscharen ausgestattet werden. Die Ein- und Zweischeibenscharen können optional mit Stützrädern ausgestattet werden. Die Hauptaufgabe der Stützräder ist die Erhaltung einer entsprechenden Aussaattiefe, sowie die Verdickung des Bodens über dem ausgesäten Korn. Die Verdickung des Bodens verursacht einen besseren Zugang zur Feuchtigkeit, besonders auf sandigen Böden, was bei der Aussaat von kleinsamigen Pflanzen, z.B. von Raps, von großer Bedeutung ist. Dies beeinflusst die Gewinnung von einer schnelleren und gleichmäßigen Ernte der ausgesäten Pflanzen.

Ein Zusammenbauen der Sämaschine mit der Kreiselegge erfolgt mittels einer speziellen Stütze, die auf dem Befestigungsarm der Bodenanreicherungswalze der Kreiselegge montiert wird.

Der Saatkasten mit einem "V"-förmigen Boden gewährleistet eine vollkommene Entleerung des Saatmaterials. Die Aussaatkonstruktion wird durch ein Stützrad, ein Kettengetriebe und ein 60-lagiges stufenloses Getriebe angetrieben.

Die Aufbau-Reihensämaschine ist standardgemäß mit hydraulischen Spuranreißern und einem Podest zur Vereinfachung der Verladung des Kastens ausgestattet. Zur optionalen zusätzlichen Ausstattung der Sämaschine können elektrisch gesteuerte technologische Pfade gehören, des Weiteren kann die Sämaschine mit Vorauflaufmarkierern ausgestattet werden.