

Yanmar SA222V-Q

Traktor mit Kabine, 22 PS



Haupt stammsitz

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vertrieb

+49 1525 1744472
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/sku/y95-6854>



Parameters

Name	Einheit
Torque	55.7 Nm
Generator	12V/55 A
Batteriekapazität	12V/54 Ah
Turning circle	2400 mm
Hochgeschwindigkeit vorwärts	13.2 km/h
PTO Power	11 kW
Rear PTO Speed	540 RPM
Mid. PTO Speed	2000 RPM
Front PTO speed	2000 RPM
Fuel Tank volume	23 L
Hydraulic oil tank capacity	15 L
Capacity hydro Pump	28.3 l/min
Hydraulic pump implements	15.1 l/min
Hydraulischer Druck	130 bar
Cylinders	3 pcs
Hydraulic connection	2 .
3 point lift capacity	510 kg
Front 3 point lift capacity	325 kg
Länge	2699 mm
Höhe	2070 mm
Radstand	147 cm
Motor	3TNM72-DRE
Übertragung	Hydrostatic 1 Range
Tractor Motor Power	16 KW

Name	Einheit
Tractor Power	22 HP
Hubraum	904 cm3
Breite	1197 mm

Beschreibung

Pauschalangebote:

Winter:

- Front Lift mit Kupplungsdreieck
- Chassis Verstärkungsrahmen
- LED Leuchtfeuer

Klein aber perfekt geformt ist ein Begriff, der entworfen worden sein könnte, um den Yanmar SA222-R (ROPS) Traktor zu beschreiben. Der Sub-Compact Traktor könnte klein sein, aber er stößt in Funktionen, Vorteile und Innovationen an jeder Reihe. Kompakter Körper Der Yanmar SA222-R (ROPS) Kompakttraktor verfügt über einen kompakten Körper, der auf einem regelmäßigen Gartentraktor nicht ausgesehen würde. Zusätzlich zu den glatten Linien der Maschine verleiht dieser kompakte Körper dem Traktor eine Arbeits-anywhere-Fähigkeit, die es ermöglicht, in Bereichen zu arbeiten, in denen Platz begrenzt ist. Einfach und sicher zu bedienen Eine hydrostatische Übertragung – mit bequemen Side-by-Seite Pedale für einfache Vor- und Rückwärtsfahrt – bietet mehrere Auswahlmöglichkeiten, um den Job unabhängig von Gelände oder dem von Ihnen verwendeten Gerät zu erledigen. Glatte hydraulische Servolenkung liefert keinen Rückschlag im Lenkrad für eine reduzierte Bedienermüdung. Diese Eigenschaften kombinieren, um einen Traktor herzustellen, der einfach und vor allem sicher zu bedienen ist.