

SA424-R (demo)

Traktor (ROPS) 26 PS

Artikelnr.: Y95-10744



Verkäufer

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Steuernummer: 25366895-2-03
Ust-IdNr.: HU25366895

Vertrieb

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/produkt/sa424-r-demo-traktor-rops-26-ps>



Parameter

Bezeichnung	Wert
Gewicht	846 kg
Breite	1436 mm
Höhe	1675 mm
Länge	2793 mm
Motor	3TNM72-DRE HP
Hydraulischer Druck	167 bar
Batteriekapazität	12V/54 Ah
Radstand	160 cm
Hochgeschwindigkeit vorwärts	23.3 km/h
Hubraum	1115 cm3
Übertragung	Hydrostatic 2 Range
Torque	67.8 Nm
Tractor Motor Power	18.9 KW
Generator	12V/55 A
Turning circle	2600 mm
PTO Power	14.5 kW
Rear PTO Speed	540 RPM
Mid. PTO Speed	2000 RPM
Front PTO speed	1000 RPM
Fuel Tank volume	23 L
Hydraulic connection	2 .
3 point lift capacity	713 kg
Front 3 point lift capacity	530 kg
Ground clearance	260 mm
Hydraulic oil tank capacity	15 L
Capacity hydro Pump	28.3 l/min
Hydraulic pump implements	15.1 l/min
Cylinders	3 pcs
Tractor Power	26 HP

Beschreibung

Industrieradsatz R4, Größe: FT: 23x8.50-12 - RT: 14-17.5

Nasengewichtshalter + 3 x 20 kg Gewicht (max 5 kann beladen werden)

Werkzeugkasten

Front mechanische Zugstange montiert auf Chassis

- Demo, Traktor mit Rolle über Schutzstruktur
- 3TNM72-DRE Typ, 26 PS, 3-Zylinder, 1115 cm³ Yanmar Dieselmotor
- Kraftstofftank: 23 l
- Drehmoment: 67.8 NM
- Antrieb: Hydrostatisch
- Übertragungsart: 2-Gang-Hydrochlorid
- 2 Geschwindigkeitsbereiche 500 m/h - 10 km/h, 0- 20 km/h
- Bremse: Mehrscheibenöl-immersed
- Allradantrieb: Mechanisch schaltbar
- Leistung auf Zapfwelle: 19 PS
- Rückfahrgeschwindigkeit: 540 U/min
- Front (optional) Zapfwellendrehzahl: 1000 U/min
- Mittel (optional) Zapfwellendrehzahl: 2000 U/min
- Hydrauliköltank: 15,5 l
- Hydraulische Leistung: 15,1 l/min und 167 Bar
- Fernhydraulikkreise: 2 Paare auf der rechten Seite des Traktors
- Lenkung: Servo unterstützt
- Dreipunkt-Typ hinten: Katze. Ich verknüpfe
- Dreipunkt-Hebeleistung hinten / vorne: 713 / 530 kg
- Abmessungen (L x W x H): 2,793 x 1,436 x 1,675 mm
- Drehkreis: 2.600 mm
- Bodenfreiheit: 260 mm
- Gewicht: 846 kg
- Schleppleistung für ungebremsten Anhänger: 700 kg
- Schleppleistung für gebremsten Anhänger: 1.600 kg
- Glatte und stufenlose Gangwechsel von Null auf maximale Geschwindigkeit
- Programmierbare Handdrossel in beiden 2 Geschwindigkeitsbereichen