

Yanmar SA424-R (demo)

Traktor (ROPS) 26 PS



Haupt stammsitz

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vertrieb

+49 1525 1744472
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/sku/y95-10744>



Parameters

Name	Einheit
Cylinders	3 pcs
Torque	67.8 Nm
Generator	12V/55 A
Batteriekapazität	12V/54 Ah
Turning circle	2600 mm
Hochgeschwindigkeit vorwärts	23.3 km/h
PTO Power	14.5 kW
Rear PTO Speed	540 RPM
Mid. PTO Speed	2000 RPM
Front PTO speed	1000 RPM
Fuel Tank volume	23 L
Hydraulic oil tank capacity	15 L
Capacity hydro Pump	28.3 l/min
Hydraulic pump implements	15.1 l/min
Hydraulischer Druck	167 bar
Hydraulic connection	2 .
3 point lift capacity	713 kg
Front 3 point lift capacity	530 kg
Länge	2793 mm
Breite	1436 mm
Ground clearance	260 mm
Höhe	1675 mm
Radstand	160 cm
Gewicht	846 kg



Name	Einheit
Motor	3TNM72-DRE HP
Übertragung	Hydrostatic 2 Range
Tractor Motor Power	18.9 KW
Tractor Power	26 HP
Hubraum	1115 cm3

Beschreibung

Industrieradsatz R4, Größe: FT: 23x8.50-12 - RT: 14-17.5
 Nasengewichtshalter + 3 x 20 kg Gewicht (max 5 kann beladen werden)
 Werkzeugkasten
 Front mechanische Zugstange montiert auf Chassis

- Demo, Traktor mit Rolle über Schutzstruktur
- 3TNM72-DRE Typ, 26 PS, 3-Zylinder, 1115 cm3 Yanmar Dieselmotor
- Kraftstofftank: 23 l
- Drehmoment: 67.8 NM
- Antrieb: Hydrostatisch
- Übertragungsart: 2-Gang-Hydrochlorid
- 2 Geschwindigkeitsbereiche 500 m/h - 10 km/h, 0- 20 km/h
- Bremse: Mehrscheibenöl-immersed
- Allradantrieb: Mechanisch schaltbar
- Leistung auf Zapfwelle: 19 PS
- Rückfahrgeschwindigkeit: 540 U/min
- Front (optional) Zapwellendrehzahl: 1000 U/min
- Mittel (optional) Zapwellendrehzahl: 2000 U/min
- Hydrauliköl: 15,5 l
- Hydraulische Leistung: 15,1 l/min und 167 Bar
- Fernhydraulikkreise: 2 Paare auf der rechten Seite des Traktors
- Lenkung: Servo unterstützt
- Dreipunkt-Typ hinten: Katze. Ich verknüpfe
- Dreipunkt-Hebeleistung hinten / vorne: 713 / 530 kg
- Abmessungen (L x W x H): 2,793 x 1,436 x 1,675 mm
- Drehkreis: 2.600 mm
- Bodenfreiheit: 260 mm
- Gewicht: 846 kg
- Schleppleistung für ungebremsten Anhänger: 700 kg
- Schleppleistung für gebremsten Anhänger: 1.600 kg
- Glatte und stufenlose Gangwechsel von Null auf maximale Geschwindigkeit
- Programmierbare Handdrossel in beiden 2 Geschwindigkeitsbereichen