

Jansen TBG-300

Traktorbohrer/Erdbohrgerät



Haupt stammsitz

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vertrieb

+49 1525 1744472
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/sku/j33-10341>



Parameters

Name	Einheit
Gewicht	130 kg
Tractor Power	min 30 HP
Dimensionen	2300x590x490 mm

Beschreibung

Traktorendbohrgerät Jansen TBG-300 ist das robusteste in unserem Sortiment und wird an die 3-Punkt-Aufhängung (Kat. 2) Ihres Schleppers, Traktors, Ackerschleppers etc. angebaut. Dank des sehr robusten Getriebes und der starken Wandung der einzelnen Bohrschnecken (ca. 8 mm), sind auch Schotterböden mit diesem Bohrgerät möglich!

Die Erdbohrer werden nach unseren Vorgaben in Europa gefertigt und unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Wir vertreiben diese Geräte seit einigen Jahren sehr erfolgreich und sie haben sich bislang hundertfach bewährt. Im Gegensatz zu vielen "Günstigbohrgeräten" verrichten unsere Bohrgeräte aufgrund Ihrer stabilen Bauweise auch an Schleppern mit großer Leistung zuverlässig Ihren Dienst. Unsere Bohrgeräte verfügen über ein speziell verstärktes Getriebe. Oft sehen sich die Erdbohrgeräte alle sehr ähnlich, aber bei genauerem Hinsehen sind deutliche Qualitäts- und Stabilitätsunterschiede sichtbar.

Sie können den Traktorbohrer an Aufhängungen der Kategorie 2 anbauen. Er verfügt über ein Sicherheitssystem, damit Getriebe, Welle und Traktor keinen Schaden nehmen können. Ihr Schlepper sollte eine Leistung von mindestens 30 PS haben (je nach Bohrergröße auch mehr). Zum Lieferumfang gehört auch eine einstellbare Zapfwelle / Gelenkwelle mit Schutzabdeckung. Die Zapfwellengeschwindigkeit muss 540 U/Min. betragen.

Optional sind die folgenden Bohrschnecken lieferbar: 150 mm, 200 mm, 300mm 450 mm und 600 mm.

Die Bohrer haben eine Länge von ca. 1,10 m.

Technische Daten:

Zapfwelldrehzahl: 540 U/Min.

Leistung Schlepper: min. 30 PS (je nach Bohrergröße auch mehr)

Gewicht: 130 kg

inkl. Zapfwelle

Überlastschutz: Rutschkupplung

speziell verstärktes Getriebe

Getriebeübersetzung 1:3

Anbau an 3-Punkt-Aufhängung Kat. 2

sehr robuste Ausführung

Europäische Fertigung

Maße Verpackung: 230x59x49 cm (LxBxH)

Gewicht mit Verpackung: ca. 138 kg