AgroHof.de

TPI 300

Zapfwellenwasserpumpe mit hydraulischer Drehung und Hubvorrichtung, Ø300 mm

Artikelnr.: P170-31923



Verkäufer

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Steuernummer: 25366895-2-03
USt-IdNr.: HU25366895

Vertrieb

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.de/produkt/tpi-300-zapfwellenwasserpumpe-mit-hydraulischer-drehung-und-hubvorrichtung-o300-mm

Parameter

Bezeichnung	Wert
Pipe diameter	300 mm
Länge der Rohrs	3 / 4 / 5 / 6 / 7 m
Drive	Tractor PTO .
PTO speed	540 U/min
Beschichtung	Painted, orange RAL 2004 (hot-dip galvanized on request) .
Serienmäßige Ventilen	Vacuum relief valve .
Hydraulic connection	Hydraulic rotation and lifting (tractor hydraulics) .
PTO Power	40 kW
Waterflow	8 400 – 16 800 litre/min
Austragshöhe	7 000 – 3 100 mm
Gewicht	385 / 480 / 525 / 630 (3 / 4 / 5 / 6 m) kg

Beschreibung

Die Pennacchio TPI ist eine traktormontierte Wasserpumpe mit Zapfwellenantrieb, die für die Bewässerung von Nutzpflanzen und die Förderung großer Wassermengen konzipiert ist. Wasser kann aus Kanälen, Gräben, Stauseen und Wasserläufen entnommen werden, wodurch die verfügbaren Wasserressourcen optimal genutzt werden.

Das vollhydraulische System dreht und hebt die Pumpe mühelos und präzise. Durch die Anbindung an das Hydrauliksystem des Traktors lässt sich die Arbeitsposition schnell verstellen, was auch bei hohen Fördermengen und geringen Förderhöhen ein praktisches und präzises Arbeiten gewährleistet.

Die TPI 300 hat einen Rohrdurchmesser von 300 mm und läuft mit 540 U/min bei einer Leistungsaufnahme von 40 kW. Sie fördert 8.400 bis 16.800 Liter pro Minute (504 bis 1.008 m³/h) bei Förderhöhen von 7,0 m bis 3,1 m. Sie ist mit Rohrlängen von 3, 4, 5, 6 und 7 Metern erhältlich. Die Versionen mit 6 m und 7 m Rohrlänge sind mit einem industriellen Drehkranz ausgestattet.

Serienausstattung:

- Lackiert in Orange RAL 2004
- Vakuum-Überdruckventil
- Externes Schmierset
- Industrieller Drehkranz (6 m und 7 m Ausführungen)

Optionen:

- Feuerverzinkte Ausführung
- Standard-Zapfwelle L 1100, Kat. 6
- Wasserabweiser und PVC-Flachschläuche
- Kundenspezifische Konfigurationen und Abmessungen auf Anfrage