AgroHof.de

TPT 400

Teleskop-Zapfwellenwasserpumpe mit hydraulischer Drehung und Hubvorrichtung, Ø400 mm

Artikelnr.: P170-31931



Verkäufer

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Steuernummer: 25366895-2-03
USt-IdNr.: HU25366895

Vertrieb

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.de/produkt/tpt-400-teleskop-zapfwellenwasserpumpe-mit-hydraulischer-drehung-und-hubvorrichtung-o400-mm

Parameter

Bezeichnung	Wert
Pipe diameter	400 mm
Länge der Rohrs	4 / 5 m
Drive	Tractor PTO .
PTO speed	540 U/min
Beschichtung	Painted, orange RAL 2004 (hot-dip galvanized on request) .
Serienmäßige Ventilen	Vacuum relief valve .
Hydraulic connection	Hydraulic rotation and lifting; 1.90 m hot-dip galvanized telescopic tube; industrial slewing ring .
PTO Power	65 kW
Waterflow	8 400 – 30 000 litre/min
Austragshöhe	7 900 – 2 200 mm
Gewicht	750 / 800 (4 / 5 m) kg

Beschreibung

Die Pennacchio TPT ist eine teleskopierbare, am Traktor montierte Wasserpumpe, die über die Zapfwelle (PTO) angetrieben wird und für die Bewässerung von Nutzpflanzen sowie zum Fördern großer Wassermengen aus Kanälen, Gräben, Stauseen und Wasserwegen konzipiert ist.

Sie verfügt über eine vollhydraulische Dreh- und Hubfunktion sowie ein feuerverzinktes Teleskoprohr mit einer Auszugslänge von 1,90 m, sodass die Pumpenlänge an unterschiedliche Betriebsanforderungen angepasst werden kann. Ein hochleistungsfähiger industrieller Drehkranz sorgt für erhöhte Stabilität während der Drehung, selbst bei ausgefahrenem Teleskoprohr, reduziert Schwingungen und gewährleistet eine gleichmäßigere und präzisere Bewegung.

Die TPT 400 hat einen Rohrdurchmesser von 400 mm und läuft mit 540 U/min bei einem Leistungsbedarf von 65 kW. Sie fördert 8.400 bis 30.000 Liter pro Minute (504 bis 1.800 m³/h) bei Fallhöhen von 7,9 m bis 2,2 m. Sie ist mit Rohrlängen von 4 und 5 Metern erhältlich.

Serienausstattung:

- Lackiert in Orange RAL 2004
- Feuerverzinktes Teleskoprohr, 1,90 m Auszug
- Industrieller Drehring
- Vakuum-Überdruckventil
- Externes Schmierset

Optionen:

- Vollständig feuerverzinkte Ausführung
- Standard-Zapfwelle L 1100, Kat. 6
- Wasserabweiser und PVC-Flachschläuche
- Kundenspezifische Konfigurationen und Abmessungen auf Anfrage