AgroHof.de

# YM347A EU FR-AF (Y95-31997)

Traktor 47 PS mit Rollkäfig – YM347A EU FR-AF (Y95-31997)

Artikelnr.: Y95-31997




**Verkäufer**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Steuernummer: 25366895-2-03
USt-IdNr.: HU25366895

**Vertrieb**

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.de/produkt/traktor-47-ps-mit-rollkafig-31997

## Parameter

| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Gewicht | 2085 kg |
| Motor | 4TNV88C |
| Anzahl der Hidraulikzapfen | 4 Stk. |
| Hubraum | 2189 cm3 |
| Torque | 142.6 Nm |
| Generator | 12V/55 A |
| Batteriekapazität | 12V/70 Ah |
| Ubertragung | Mechanical Full Synchonized |
| Brake system | Multiple Wet Brake Disk . |
| Drive | Selectable 4WD . |
| Turning circle | Left: 4.720 / Right: 4.760 mm |
| Reduktionsverhältnis | 12F+12R (incl. Creep) . |
| Geschwindigkeit | 25.9 KM/H |
| Towing capacity - Not breaked | 3000 kg |
| Towing capacity - Breaked | 6000 kg |
| Front Axle Load Max. | 1200 kg |
| Rear Axle Load Max. | 2800 kg |
| Max. Allowed Weight | 3660 kg |
| PTO Power | 26.5 kW |
| Rear PTO Speed | 540/750 U/min |
| Fuel Tank volume | 48 L |
| Hydraulic oil tank capacity | 29 L |
| Capacity hydro Pump | 38.5 l/min |
| Steering pump | 21.5 L/min |
| Hydraulic pump implements | 17 l/min |
| Hydraulischer Druck | 167 bar |
| Hydraulic connection | 2 Sets . |
| 3 point lift capacity | 1450 kg |
| Länge | 3715 mm |

AgroHof.de

| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Breite | 1.420 - 1.723 (adjustable rim) mm |
| Ground clearance | Min. 227 - Max. 336 mm |
| Radstand | 197 cm |
| Höhe | 2380 mm |
| Motor Power | 35 KW |
| Maschinenleistung | 47 HP |

## Beschreibung

**Dieses Produkt ist die Variante YM347A EU FR-AF: Überrollbügel (ROPS), AS-Reifen.**

Japanische Premium-Qualität!

5 Jahre Volle Garantie! Finanzierung mit 0% APR! Die einzige Yanmar-Serie, die derzeit mit einem mechanischen Getriebe und nur mit einem Rollkäfig erhältlich ist, ist die YM-Serie, erhältlich in 47 und 60 PS-Versionen. Die Verlagerung des Motors ist für seine Klasse hervorragend, mit 2,2 Liter Common Rail Einlass Motoren auf den YM347 und 3,3 Liter Common Rail Einlass Motoren auf dem YM359. Im Gegensatz zu Turboladern bietet diese Funktion hohe Leistung bei niedrigen Drehzahlen, längere Lebensdauer der Motoren, geringe Wärmeerzeugung und 30-40% niedrigeren Kraftstoffverbrauch. 12 /Es ist mit einem 12-Gang-, synchronisierten, Richtgetriebe ausgestattet. Es hat auch sehr langsame Kletterräder und Getriebe geeignet für den Straßengebrauch, so dass das Gerät überall verwendet werden kann. Dank des eigenen Motors, Getriebes, Hydraulik und Brücken garantieren sie eine hohe Qualität, hervorragende Technik und überdurchschnittliche Qualität auf ihren Maschinen gegenüber anderen Marken.

Das elektronisch gesteuerte Allrad-Antriebs- und Differentialschloss ermöglicht eine bessere Zug- und Manövrierbarkeit in allen Situationen. Die 2 Paare von Hydraulikkreisen auf der Rückseite der Maschine, von denen einer einen Schwimmer aufweist, können mittels der Hydraulikhebel betätigt werden. Die Maschine hat einen hinteren PTO (540 RPM). Es hat eine sehr breite Palette von Anwendungen, von Kommunen, Viehfarmen, Forstwirtschaft, Gartenbau, Allotment-Landwirtschaft, Ackerflächen und kleinen Farmen bis zur kommunalen Arbeit, so dass es eine universelle Maschine für alle Felder.