

TS-22

Holzspalter, 22 t mit Stammheber, Zapfwellenantrieb

Artikelnr.: J33-10387



Verkäufer

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Steuernummer: 25366895-2-03
Ust-IdNr.: HU25366895

Vertrieb

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/produkt/ts-22-holzspalter-22-t-mit-stammheber-zapfwellenantrieb>



Parameter

Bezeichnung	Wert
Gewicht	310 kg
Dimensionen	1300x670x2470 mm

Beschreibung

Hier stellen wir Ihnen einen unserer neuesten Holzspalter vor. Der Spalter wird über die Zapfwelle eines Traktors/Schleppers betrieben und in den Dreipunkt eingehängt. Es handelt sich um eine sehr schwere und robuste Ausführung; das Eigengewicht des Spalters beträgt ca. 320 kg!

Gefertigt und produziert nach der neuesten EU Produktsicherheitsnorm EN 609:2017

Die enorme Spaltkraft von 22 Tonnen wird mittels der eingebauten Hydraulikpumpe erzeugt. Diese Pumpe wird von einem Traktor/Schlepper über eine Zapfwelle (nicht im Lieferumfang) angetrieben.

Sehr praktisch ist der angebaute Stammheber, mit welchem sich sehr einfach schwere Stämme aufrichten lassen. Wird der Stammheber nicht benötigt, so kann dieser in der oberen Position einfach eingerastet werden und dient als 2. Schutzbügel.

Der Holzspalter arbeitet mit 2 Geschwindigkeiten - eine Schnellere für das Anfahren auf das Holz und eine langsamere für den Spaltvorgang. Mittels eines einfachen Feder-Mechanismus kann das Gerät in 2 unterschiedlichen Betriebsarten betrieben werden:

Der Spaltkeil fährt nach Loslassen der Bedienhebel automatisch wieder hoch auf die voreingestellte Position (kann mittels eines Hebels stufenlos variiert werden). Hier ist ein sehr schnelles und effektives Arbeiten möglich, da man den Keil nicht manuell wieder hochfahren muss. Für diese Betriebsart muss die Feder ausgehängt sein.

Der Spaltkeil bleibt nach Loslassen der Bedienhebel in jeder Position stehen und fährt nur durch Hochdrücken der Bedienhebel zurück. Die Feder muss für diese Funktion eingehängt sein.

Der Holzspalter steht auf 2 Rädern und verfügt zusätzlich über ein Transportrad. Dank diesem Transportrad kann der Holzspalter auch per Hand transportiert werden. Es empfiehlt sich jedoch, eine zweite Person hinzuzuziehen. Alternativ kann er natürlich in den 3-Punkt eines Schleppers gehangen werden. Der Zylinder ist ohne großen Aufwand auf eine Höhe von ca. 1,88 Meter absenkbar.

Technische Daten:

Spaltkraft: max. 22 Tonnen

Stammheber: inklusive

Betriebsarten: 2

Begrenzung Zylinderhub: einstellbar

Antrieb: Zapfwelle (nicht im Lieferumfang enthalten), max. 540 U/min.

Abstand Keil-Boden: ca. 20 cm (ganz ausgefahren)

Gewicht: ca. 310 kg

max. Spaltlänge: 110 cm

maximale Zylindergeschwindigkeit (Vorlauf/Rücklauf): 8 Sek. / 10 Sek.

Hydraulikölmenge: ca. 24 l (HLP46)

Durchmesser Zylinder: 115 mm

Durchmesser Kolbenstange: 60 mm

Spaltkreuz: inklusive (Verwendung auf eigene Verantwortung)

Länge Spaltkeil: 22 cm

Abmessungen aufgebaut: max. 130x145x247 cm (LxBxH)

Abmessungen aufgebaut: min. 130x96x247 cm (LxBxH)

Abmessungen Verp.: 94x68x200 cm (LxBxH)

Gewicht mit Verpackung: ca. 320 kg