

TS-22B

Holzspalter, 22 t, inkl. Stammheber, 10PS Briggs&Stratton

Artikelnr.: J33-10388



Verkäufer

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Steuernummer: 25366895-2-03
Ust-IdNr.: HU25366895

Vertrieb

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/produkt/ts-22b-holzspalter-22-t-inkl-stammheber-10ps-briggsstratton>



Parameter

Bezeichnung	Wert
Gewicht	316 kg
Dimensionen	900x1600x2510 mm

Beschreibung

Hier stellen wir Ihnen eine Benzinausführung von unserem TS-Holzspalter vor...den TS-22B. Der Holzspalter wird über einen starken 10 PS Motor der Marke Briggs & Stratton (XR1450, 306cc) angetrieben. Es handelt sich um eine sehr schwere und robuste Ausführung; das Eigengewicht des Spalters beträgt 316 kg!

Gefertigt und produziert nach der neuesten EU Produktsicherheitsnorm EN 609:2017

Die enorme Spaltkraft von 22 Tonnen wird mittels der eingebauten Hydraulikpumpe erzeugt. Diese Pumpe wird von einem 10 PS Motor angetrieben.

Sehr praktisch ist der angebaute Stammheber, mit welchem sich sehr einfach schwere Stämme aufrichten lassen. Wird der Stammheber nicht benötigt, so kann dieser in der oberen Position einfach eingerastet werden und dient als 2. Schutzbügel.

Mittels eines einfachen Feder-Mechanismus kann das Gerät in 2 unterschiedlichen Betriebsarten betrieben werden:

1. Der Spaltkeil fährt nach Loslassen der Bedienhebel automatisch wieder hoch auf die voreingestellte Position (kann mittels eines Hebels stufenlos variiert werden). Hier ist ein sehr schnelles und effektives Arbeiten möglich, da man den Keil nicht manuell wieder hochfahren muss. Für diese Betriebsart muss die Feder ausgehängt sein.
2. Der Spaltkeil bleibt nach Loslassen der Bedienhebel in jeder Position stehen und fährt nur durch Hochdrücken der Bedienhebel zurück. Die Feder muss für diese Funktion eingehängt sein.

Der Holzspalter steht auf 2 großen Lufträdern und verfügt neben einer Griffstange/Deichsel zusätzlich über ein Transportrad. Dank diesem Transportrad kann der Holzspalter ohne Probleme von einer Person transportiert werden. Der Zylinder ist im Handumdrehen auf eine Höhe von 1,90 Meter absenkbar. Er arbeitet mit 2 Geschwindigkeiten - eine schnellere für das Anfahren auf das Holz und eine langsamere für den Spaltvorgang.

Technische Daten:

Antrieb: 10 PS Benzinmotor, Briggs & Stratton

Spaltkraft: max. 22 Tonnen

Stammheber: inklusive

Spaltkeil: inklusive, 23 cm Länge

Spaltkreuz: inklusive (Verwendung auf eigene Verantwortung)

Begrenzung Zylinderhub: einstellbar

Durchmesser Kolbenstange: 63 mm

Durchmesser Zylinder außen: 114 mm

Abstand Keil-Boden: ca. 16 cm (ganz ausgefahren)

maximale Zylindergeschwindigkeit (Vorlauf/Rücklauf): 10 Sek. / 17 Sek.

Hydraulikölmenge: ca. 24 l (HLP46)

Spaltlänge: max. 110 cm

Abmessungen aufgebaut: 90x160x251 cm (LxBxH)

Abmessungen Verp.: 96x57x206 cm (LxBxH)

Gewicht: ca. 329 kg