

## Jansen TS-30K

### Holzspalter, 30 t Kombi (Zapfwelle+Elektro), Stammheber



#### Haupt stammsitz

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

#### Vertrieb

+49 1525 1744472  
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/sku/j33-10389>



#### Parameters

Name	Einheit
Gewicht	400 kg
Dimensionen	1540x1140x2510 mm

#### Beschreibung

Hier bieten wir Ihnen eines unserer neuesten Modelle aus dem Bereich Holzspalter an. Es handelt sich um eine sehr schwere und robuste Ausführung. Das Eigengewicht des Spalters beträgt ca. 400 kg!

Gefertigt und produziert nach der neuesten EU Produktsicherheitsnorm EN 609:2017.

Die enorme Spaltkraft von 30 Tonnen wird durch einen Elektromotor (400V, 5,5 kW) oder mittels eines Schleppers/Traktors (Antrieb über Zapfwelle, nicht im Lieferumfang) erzeugt. Der Spalter ist somit universell einsetzbar.

In der Anschlußbuchse für das Kraftstromkabel ist ein Phasenwender integriert.

Sehr praktisch ist der angebaute Stammheber, mit welchem sich sehr einfach schwere Stämme aufrichten lassen. Wird der Stammheber nicht benötigt, so kann dieser in der oberen Position einfach eingerastet werden und dient als 2. Schutzbügel.

Mittels eines einfachen Feder-Mechanismus kann das Gerät in 2 unterschiedlichen Betriebsarten betrieben werden:

Der Spaltkeil fährt nach Loslassen der Bedienhebel automatisch wieder hoch auf die voreingestellte Position (kann mittels eines Hebels stufenlos variiert werden). Hier ist ein sehr schnelles und effektives Arbeiten möglich, da man den Keil nicht manuell wieder hochfahren muss.

Für diese Betriebsart muss die Feder ausgehängt sein.

Der Spaltkeil bleibt nach Loslassen der Bedienhebel in jeder Position stehen und fährt nur durch Hochdrücken der Bedienhebel zurück. Die Feder muss für diese Funktion eingehängt sein.

Der Holzspalter steht auf 2 Rädern und verfügt zusätzlich über ein Transportrad. Dank diesem Transportrad kann der Holzspalter auch per Hand transportiert werden. Es empfiehlt sich jedoch, eine zweite Person hinzuzuziehen. Alternativ kann er natürlich in den 3-Punkt eines Schleppers gehangen werden. Der Zylinder ist ohne großen Aufwand auf eine Höhe von 1,99 Meter absenkbar.

Technische Daten:

Antrieb: Elektromotor oder Zapfwelle (Zapfwelle nicht im Lieferumfang enthalten)

400 Volt Motor mit 5,5 kW

Spaltkraft: max. 30 Tonnen

Stammheber: inklusive

Spaltkreuz: inklusive (Verwendung auf eigene Verantwortung)

Betriebsarten: 2

Begrenzung Zylinderhub: einstellbar

Gewicht: ca. 400 kg

Spaltlänge: max. 110 cm

Abstand Keil-Boden: ca. 16 cm (ganz ausgefahren)



maximale Zylindergeschwindigkeit Zapfwelle (Vorlauf/Rücklauf): 5,5 Sek. / 9,5 Sek.

maximale Zylindergeschwindigkeit Elektromotor (Vorlauf/Rücklauf): 7,5 Sek. / 14,5 Sek.

Durchmesser Zylinder außen: 138 mm

Durchmesser Kolbenstange: 70 mm

Abmessungen aufgebaut: 154x114x251 cm (LxBxH)

Abmessungen Verp.: 98x68x200 cm (LxBxH)

Versandgewicht: ca. 405 kg

Hydrauliköl: ca. 30 l (HLP46)