

Toscano TSCO-SUBSOILER STANDARD - WELDED 2330-5 (demo NEW)

Geschweißter Rigid-Frame Subsoiler 233 cm



Haupt stammsitz

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vertrieb

+49 1525 1744472
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/sku/t89-12252>



Parameters

Name	Einheit
Arbeitsbreite	2330 mm
Number of Rippers	5 pcs
Gewicht	915 kg
min. PS	90-110 hp
Required power	66-81 KW
Arbeitstiefe	450 mm

Beschreibung

Die primäre Bodenbearbeitungsanlage unter Folierer; reißt die tiefen Bodenschichten. Er fräst den Boden, ohne parallel zur Fahrtrichtung umzudrehen. Es kann in harten und klebrigen Böden verwendet werden. Es bricht die undurchlässige Bodenschicht, die Wasserdurchdringung und Wurzelwachstum verhindert. Die Sternrolle hinter der Ausrüstung ebnet die lockere Bodenoberfläche.

- Wendet den Boden nicht um; der Boden hält seine Feuchtigkeit.
- Bruch der tiefen Bodenschichten; unterstützt das vertikale Wurzelwachstum für die Pflanzen.
- Bietet Kraftstoffeffizienz im Vergleich zu klassischen Fräsanlagen.
- Belüftet den Boden und schafft Wasserreservoir unterhalb der Oberfläche.
- Mit unterschiedlichen Rollenoptionen bietet die Möglichkeit, kandidige Böden in einem einzigen Pass vorzubereiten.

Für das Originalprodukt: <https://agrohof.com/product/tsco-subsoiler-standard-geschweißt-2330-5-welded-rigid-frame-subsoiler-233-cm>