

TSCO-SUBSOILER STANDARD - WELDED 3900-9

Tiefenlockerer in geschweißter Starrrahmen-Ausführung, 390 cm Arbeitsbreite

Artikelnr.: T89-12245



Verkäufer

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Steuernummer: 25366895-2-03
Ust-IdNr.: HU25366895

Vertrieb

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/produkt/tSCO-subsoiler-standard-welded-3900-9-tiefenlockerer-in-geschweisster-starrrahmen-ausfuhrung-390-cm-arbeitsbreite>



Parameter

Bezeichnung	Wert
Gewicht	1406 kg
Arbeitsbreite	1406 mm
min. PS	140-200 hp
Number of Rippers	9 pcs
Required power	103-147 KW

Beschreibung

Der Toscano Standard Tiefenlockerer ist ein robustes Gerät für die Primärbodenbearbeitung, das speziell dafür entwickelt wurde, tief liegende Verdichtungen und die sogenannte **Pflugsohle** aufzubrechen. Im Gegensatz zum Pflügen wird der Boden hierbei nicht gewendet, was die natürliche Schichtung und die Bodenfeuchtigkeit schont.

Wichtige Merkmale und Vorteile:

Stabiler Schweißrahmen: Die vollverschweißte Rahmenkonstruktion sorgt für maximale Verwindungssteifigkeit, selbst bei extremen Bedingungen und schweren Lehmböden.

Abscherschrauben-Sicherung: Jeder Zinken ist mit einer zuverlässigen Abschersicherung ausgestattet. Dies schützt sowohl das Gerät als auch den Traktor vor Schäden beim Auftreffen auf unterirdische Hindernisse (z.B. große Steine).

Doppel-Stachelwalze (Zinkenrotor): Die im Heck montierten Walzen krümeln die Erdschollen effizient, ebnen die Oberfläche ein und sorgen für einen perfekten Rückfestigungseffekt, um das Austrocknen des Bodens zu verhindern.

Hydraulische Tiefenverstellung: Über zwei hydraulische Zylinder kann die Arbeitstiefe sowie die Position der Walzen bequem und präzise direkt aus der Kabine gesteuert werden.

Maximale Arbeitstiefe: Mit einer Arbeitstiefe von bis zu **45 cm** sorgt das Gerät für eine optimale Belüftung des Bodens und fördert das vertikale Wurzelwachstum.

Technische Daten im Überblick:

Anzahl der Zinken: Erhältlich mit 3, 5, 7 oder 9 Zinken.

Arbeitsbreite: Von 165 cm bis 390 cm.

Leistungsbedarf: Je nach Modell zwischen 70 PS und 200 PS.

Anbau: Universal-Dreipunktaufnahme CAT 2 und 3N.