

## Toscano TSCO-SUBSOILER STANDARD - WELDED 3900-9

Tiefenlockerer in geschweißter Starrrahmen-Ausführung, 390 cm Arbeitsbreite

### Haupt stammsitz

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

### Vertrieb

+49 1525 1744472  
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/sku/t89-12245>



### Parameters

Name	Einheit
Arbeitsbreite	3900 mm
Number of Rippers	9 pcs
Gewicht	1406 kg
Arbeitsbreite	1406 mm
Required power	103-147 KW
min. PS	140-200 hp

### Beschreibung

Der Toscano Standard Tiefenlockerer ist ein robustes Gerät für die Primärbodenbearbeitung, das speziell dafür entwickelt wurde, tief liegende Verdichtungen und die sogenannte **Pflugsohle** aufzubrechen. Im Gegensatz zum Pflügen wird der Boden hierbei nicht gewendet, was die natürliche Schichtung und die Bodenfeuchtigkeit schont.

### Wichtige Merkmale und Vorteile:

**Stabiler Schweißrahmen:** Die vollverschweißte Rahmenkonstruktion sorgt für maximale Verwindungssteifigkeit, selbst bei extremen Bedingungen und schweren Lehmböden.

**Abscherschrauben-Sicherung:** Jeder Zinken ist mit einer zuverlässigen Abschersicherung ausgestattet. Dies schützt sowohl das Gerät als auch den Traktor vor Schäden beim Auftreffen auf unterirdische Hindernisse (z.B. große Steine).

**Doppel-Stachelwalze (Zinkenrotor):** Die im Heck montierten Walzen krümeln die Erdschollen effizient, ebnen die Oberfläche ein und sorgen für einen perfekten Rückfestigungseffekt, um das Austrocknen des Bodens zu verhindern.

**Hydraulische Tiefenverstellung:** Über zwei hydraulische Zylinder kann die Arbeitstiefe sowie die Position der Walzen bequem und präzise direkt aus der Kabine gesteuert werden.

**Maximale Arbeitstiefe:** Mit einer Arbeitstiefe von bis zu **45 cm** sorgt das Gerät für eine optimale Belüftung des Bodens und fördert das vertikale Wurzelwachstum.

### Technische Daten im Überblick:

**Anzahl der Zinken:** Erhältlich mit 3, 5, 7 oder 9 Zinken.

**Arbeitsbreite:** Von 165 cm bis 390 cm.

**Leistungsbedarf:** Je nach Modell zwischen 70 PS und 200 PS.

**Anbau:** Universal-Dreipunktaufnahme CAT 2 und 3N.