AgroHof.de

U223-2

4 m Kurzscheibenegge - hydraulisch Klappbar (2 Reihen, 32 Scheiben) Vollständig angehängt

Artikelnr.: B07-0526



Verkäufer
Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Steuernummer: 25366895-2-03
USt-IdNr.: HU25366895

Vertrieb
+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.de/produkt/u223-2-4-m-kurzscheibenegge-hydraulisch-klappbar-2-reihen-32-scheiben-vollstandig-angehangt

Parameter

Bezeichnung	Wert
Arbeitsbreite	4000 mm
Anzahl der Scheiben	32 Stk.
Gewicht	2360 kg
min. PS	140 hp

Beschreibung

Anbau-Kompaktscheibenegge Pegasus mit einer großen Breite ist eine Mehrzweckmaschine. Sie eignet sich gut sowohl bei der Bodenbearbeitung nach dem Pflügen, als auch auf nicht gepflügtem Acker, darunter auch auf schweren, steinigen oder mit Stoppelfrüchten bewachsenen Böden. Die Ausstattung der Egge mit Scheiben mit einem Durchmesser von 560 mm und ein großer Abstand zwischen der vorderen und der hinteren Scheibensektion ermöglichen die Benutzung der Egge bei der Bearbeitung von Feldern mit einer großen Menge von Pflanzenresten, z.B. nach Maissaatguternte. Scheiben der Egge sind von Überlastung individuell mit einer Feder oder einem Gummistoßdämpfer geschützt und mit wartungsfreien Naben (mit einer Kassettenabdichtung und Wagenlagern) ausgestattet.

Die Serie umfasst Eggen mit Arbeitsbreite von 4, 5 und 6 Meter, die zum Transport hydraulisch klappbar sind. Zu den Grundteilen der Egge gehören ein Tragrahmen, Scheibensektionen und Knetwalzen. Des Weiteren ist die Egge mit Seitenschirmen ausgestattet, die das Werfen mit dem Boden von äußersten Scheiben der vorderen und hinteren Sektion beschränken. Mit der Egge können verschiedene Knetwalzen verwendet werden z.B. Rohr-Ringwalze, Rohrwalze oder Packerwalze.

Technische Parameter der Konstruktion stimmen mit Normen und europäischen Standards im Bereich der Sicherheit der Bedienung und der Ergonomie überein, und ihre hohe Effizienz wurde dank Anwendung von neuesten, mit Computertechnik unterstützten Projekt- und Konstruktionsmethoden erreicht. Dank einem parametrischen Formen der Konstruktion im 3D-System und umfassenden Analysen der Konstruktion mithilfe der MES-Systeme, erreichte man in einer kurzen Zeit optimierte Lösungen unter dem Aspekt der Beständigkeit und der Lebensdauer.

Anbau-Egge ist für den Transport auf den Verkehrsstraßen geeignet, da sie mit klappbaren Seitensektionen und mit Handgriffen zur Befestigung der leuchtenden Warnschilder und des Warndreiecks ausgestattet ist.