

## Agro-Osek U401-15

Tiefenlockerer mit 7 Zinken mit Doppelwalze



### Haupt stammsitz

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

### Vertrieb

+49 1525 1744472  
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/sku/a18-1805>



### Parameters

Name	Einheit
Aznahl der Hacken	7 pcs
Arbeitsbreite	3000 mm
Arbeitstiefe	50 mm
min. PS	200 hp
Länge	3000 mm
Breite	3000 mm
Höhe	1520 mm

### Beschreibung

Untergrundlockerer sind nur für die tiefe Bodenbearbeitung ohne Beeinträchtigung der oberen Bodenschicht vorgesehen. Sie lockern und belüften den Boden. Der Unterboden bricht den "pflugförmigen Boden" und stellt so die normalen Wasser- und Luftbedingungen im Boden wieder her. Bei dieser Bodenbearbeitungsart werden die oberflächlichen und tiefen Bodenschichten nicht vermischt. Sie sollte vorzugsweise unmittelbar nach der Ernte erfolgen, wenn der Boden trocken ist. Die Maschine kann auch zur Vorbereitung des Bodens vor dem Pflanzen von Obstbäumen, Beerensträuchern und Pflanzen mit tiefem Wurzelsystem eingesetzt werden.