

U476

3 Zinken Tiefenlockerer (Arbeitstiefe bis 45 cm)

Artikelnr.: B07-0607



Verkäufer

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Steuernummer: 25366895-2-03
Ust-IdNr.: HU25366895

Vertrieb

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/produkt/u476-3-zinken-tiefenlockerer-arbeitstiefe-bis-45-cm>



Parameter

Bezeichnung	Wert
Aznahl der Hacken	3 pcs
Abstand zwischen den Hacken	750 mm
Gewicht	425 kg
min. PS	96 hp
Arbeitstiefe	450 mm

Beschreibung

Untergrundlockerer Musca ist nur für Lockern des Bodens bestimmt und der mit ihm zusammenarbeitende Striegel harkt auseinander und glättet die angehäuften Bodenfläche, was Dampfen des Wassers aus dem Boden reduziert und das Wachsen des während der Ernte bedeckten Saatgutes beschleunigt. Die Tätigkeit ist auf Feldern mit „Pflugsohle“ durchzuführen, am besten nach der Ernte, wenn der Boden vertrocknet ist, auf dem gelockerten Acker sollen weitere Tätigkeiten nicht allzu früh durchgeführt werden, um ein erneutes Drücken des Bodens zu vermeiden. Untergrundlockerer kann auch bei der Vorbereitung des Bodens vor dem Anpflanzen der Obstbäume, der Beerensträuchern und der tief wurzelnden Pflanzen verwendet werden.

Technische Parameter der Konstruktion stimmen mit Normen und europäischen Standards im Bereich der Sicherheit der Bedienung und der Ergonomie überein, und ihre hohe Effizienz wurde dank Anwendung von neuesten, mit Computertechnik unterstützten Projekt- und Konstruktionsmethoden erreicht. Dank einem parametrischen Formen der Konstruktion im 3D-System und umfassenden Analysen der Konstruktion mithilfe der MES-Systeme, erreichte man in einer kurzen Zeit optimierte Lösungen unter dem Aspekt der Beständigkeit und der Lebensdauer.

Untergrundlockerer besteht aus einem Rahmen mit fester Konstruktion, an dem Arbeitsteile, Scharen mit Lagern, befestigt werden. Im Angebot gibt es Untergrundlockerer mit einem, zwei, drei und vier Zähnen mit einem Zahnabstand von 75 cm. Eine effektive Arbeitstiefe des Untergrundlockerers beträgt 45 cm, damit eine entsprechende Qualität und Effizienz der Arbeit mit dem Untergrundlockerer erhalten werden, beträgt Kraftbedarf ca. 30 kW pro einen Zahn.