

Bomet U865-6

2,2 m Aggregat zur Stoppelbearbeitung mit Striegel (7 Zinken)



Haupt stammsitz

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vertrieb

+49 1525 1744472
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/sku/b07-0595>



Parameters

Name	Einheit
Arbeitsbreite	2200 mm
Aznahl der Hacken	7 pcs
Gewicht	580 kg
min. PS	72 hp

Beschreibung

Aggregate zur Stoppelbearbeitung Apus sind für die Bearbeitung der Felder nach der Ernte bestimmt, um sie auf den Grundaufbau vorzubereiten, d.h. auf das Pflügen oder auf eine reduzierte Bodenbearbeitung. Im Angebot gibt es Aggregate mit Striegel. Aggregate mit Striegel werden bei leichteren Böden empfohlen, sie sind mit Gänsefußscharen ausgestattet, die das Stoppelfeld in der Oberflächenschicht gestutzt lassen, und der mit ihm zusammenarbeitende Striegel mit Federzinken glättet die Oberfläche und harkt die Reste auseinander.

Der angewandte Zahndistanz von 33,5 cm und die Höhe unter dem Rahmen von 65 cm gewährleisten eine stabile Arbeit auf Äckern mit Pflanzenresten, eine Schraubensicherung schützt vor Beschädigungen beim Auffahren auf ein Hindernis. In dieser Version ist der Grubber auch mit Tasträdern ausgestattet, die das Eintauchen der Zähne bis 15 cm. Nbestimmen. Die Arbeitstiefe des Striegels hängt dagegen von seiner Höhe hinsichtlich der Zähne ab.