

## Yanmar YM347Q-FR-OR

Traktor 47 PS mit Kabine



### Haupt stammsitz

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

### Vertrieb

+49 1525 1744472  
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/sku/y95-11000>



### Parameters

| Name                         | Einheit      |
|------------------------------|--------------|
| Tractor Motor Power          | 35 KW        |
| Tractor Power                | 47 HP        |
| Anzahl der Hidraulikzapfen   | 4 pcs        |
| Hubraum                      | 2189 cm3     |
| Torque                       | 142,6 Nm     |
| Batteriekapazität            | 12V/70 Ah    |
| Hochgeschwindigkeit vorwärts | 25,9 km/h    |
| Towing capacity - Not broken | 3000 kg      |
| Towing capacity - Broken     | 6000 kg      |
| Front Axle Load Max.         | 1200 kg      |
| Rear Axle Load Max.          | 2800 kg      |
| Max. Allowed Weight          | 3660 kg      |
| PTO Power                    | 26,5 kW      |
| 3 point lift capacity        | 1450 kg      |
| Länge                        | 3715 mm      |
| Ground clearance             | 227-336 mm   |
| Breite                       | 1420-1723 mm |
| Radstand                     | 1970 cm      |

### Beschreibung

- Traktor mit Kabine
- 4TNV88C Typ, 47 PS, 4-Zylinder, 2189 cm3 Yanmar Dieselmotor
- Kraftstofftank: 48 l
- Drehmoment: 142.6 NM
- Antrieb: Mechanisch



- Übertragungsart: Mechanisch
- 3 Geschwindigkeitsbereiche 500 m/h - 25,9 km/h
- Bremse: Mehrscheibenöl-immersed
- Allradantrieb: Mechanisch schaltbar
- Leistung bei Zapfwelle: 40 PS
- Rückfahrgeschwindigkeit/Typ: 540 rpm/750 rpm
- Hydrauliköltank: 29 l
- Hydraulische Leistung: 38,5 l/min und 167 bar
- Externe Hydraulikkreise: 2 Paare an der Rückseite des Traktors
- Lenkung: Servo unterstützt
- Dreipunkt-Typ hinten: Cat. II Tragarme
- Dreipunkt-Hebeleistung hinten: 1450 kg
- Abmessungen (H x W x L): 3.300 x 1.569 x 2.380 mm
- Drehkreis: 4,720 mm
- Bodenfreiheit: 336 mm
- Schleappleistung mit gebremstem Anhänger: 6.000 kg
- Schleappleistung mit ungebremstem Anhänger: 3.000 kg
- Programmierbare manuelle Drossel in allen 3 Geschwindigkeitsbereichen
- Standardradgröße: Agri I Radsatz