

## Bomet Z656-6

### Zweireihiger UPUS-Förderbandroder



#### Haupt stammsitz

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

#### Vertrieb

+49 1525 1744472  
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/sku/b07-12472>



#### Parameters

| Name                        | Einheit    |
|-----------------------------|------------|
| Reihenanzahl                | 2 row      |
| Arbeitstiefe                | 200 mm     |
| Abstand zwischen den Reihen | 850-900 mm |
| Distance between cutters    | 1800 mm    |
| Number of conveyor belts    | 2 pcs      |
| Gewicht                     | 950 kg     |
| min. PS                     | 65 hp      |
| Required power              | 48 KW      |

#### Beschreibung

Die zweireihiger UPUS-Förderbandroder sind Dreipunkt-Anbaugeräte, die über die Zapfwelle des Traktors angetrieben werden. Der Roder ist für Traktoren mit einem Anbausystem der Kategorie II oder III geeignet.

Für einen stabilen Betrieb und sicheren Transport ist die Maschine mit breitspurigen Transportreifen ausgestattet. Das richtig eingestellte Schar hebt zwei benachbarte Dämme aus, während seitliche Messer überschüssige Erde und Pflanzenreste abschneiden. Der untergeschnittene Damm gelangt auf das Siebband.

Durch die Bewegung und Vibration des Bandes wird der Damm aufgelockert, die Erde fällt durch die Stäbe, und die Knollen bzw. Wurzeln werden nach hinten transportiert.

Der Roder kann mit einem oder zwei Siebbändern mit Gummiauflage ausgestattet werden, um Beschädigungen der Knollen oder Wurzeln zu minimieren.

Am Heck befinden sich speziell geformte Leitgitter, die die ausgehobenen Kartoffeln auf den hinteren Damm ablegen. Dadurch wird das Risiko verringert, dass die Traktorräder die Knollen beim nächsten Überfahren beschädigen.

Der Roder kann mit einem Kartoffel- oder Gemüseschareinsatz ausgestattet werden.

Die Maschine kann auf Feldern mit Reihenabständen von 85-90 cm eingesetzt werden.